




Thân thiện  
môi trường



Thoát hơi  
tốt



Chỉ dùng cho  
nội thất




Dễ lau chùi



Dụng cụ cho  
thợ sơn



An toàn khi tiếp  
xúc với da



Lượng sử dụng,  
L/m<sup>2</sup>

## Dầu nhuộm màu (Tinting oil)

- Sản phẩm chuyên nghiệp chất lượng cao từ nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên, an toàn cho sức khỏe con người và không gian sống;
- Sản phẩm chỉ được khuyến cáo sử dụng cho đồ nội thất;
- Nhờ thành phần dầu độc đáo trong công thức và tính lưu biến được lựa chọn cẩn thận, Dầu nhuộm màu cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng thiết lập màu sắc và hiệu ứng trang trí cho bề mặt gỗ, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên và hoa văn độc đáo của chúng;
- Có thể nhuộm nhiều sắc thái khác nhau, sử dụng trên gỗ ghép có thể tạo ra hiệu ứng vintage, decapé và gỗ cũ;
- Không bị bong tróc, vỡ hay nứt theo thời gian, không cần chà nhám lại khi sơn mới bề mặt, chỉ cần một lớp là đủ;

Mã sản phẩm: 5400



### Ứng dụng

SIBIREX® tinting oil (Dầu nhuộm màu) được khuyên dùng để bảo vệ và trang trí các bề mặt gỗ khác nhau trong nhà, cụ thể là sàn nhà, cầu thang, cánh cửa, bậu cửa sổ, đồ nội thất (các mặt ngoài và mặt bàn), đồ trang trí nội thất. Dầu nhuộm màu có thể được sử dụng như lớp hoàn thiện độc lập, tuy nhiên chỉ cho các bề mặt không chịu tải vận hành cao, cụ thể là đồ nội thất (trừ mặt bàn) và đồ trang trí nội thất. Khi xử lý các bề mặt sử dụng nhiều, cụ thể là sàn nhà, cầu thang, bậu cửa sổ, mặt bàn, cánh cửa, dầu nhuộm màu chỉ nên sử dụng như lớp tạo màu sắc và hiệu ứng trang trí. Sau đó, nên xử lý với Dầu sáp cứng dùng cho sàn SIBIREX® floor hard wax-oil.

<b>MÀU SẮC</b>	Ở dạng màu pha sẵn
<b>ĐỘ BÓNG</b>	Mờ
<b>DUNG MÔI</b>	Dầu nhuộm màu là dạng đã pha sẵn, không cần pha loãng thêm, tuy nhiên, để đạt được độ đặc cần thiết, sản phẩm có thể được pha loãng với hydrocacbon mạch hở đã khử vòng
<b>THÀNH PHẦN</b>	Dầu lanh, dầu trẩu, dầu lanh sơn mài, dầu tự nhiên biến đổi nhiệt, bột sáp kích thước hạt nhỏ, chất chống tạo màng, chất phân tán, titan dioxide, chất làm khô dầu, bentonite, phụ gia chức năng
<b>HẠN SỬ DỤNG</b>	3 năm từ ngày sản xuất ghi trên bao bì gốc chưa mở nắp
<b>NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN</b>	Bảo quản trong thùng đậy kín ở nơi khô mát, tránh xa tầm tay trẻ em. Có thể hình thành màng trên bề mặt. Lớp màng này cần được loại bỏ trước khi sử dụng. Bảo quản lâu trong bao bì đã mở nắp có thể sẽ cần lọc lại. Cho phép lưu trữ và vận chuyển ở nhiệt độ dưới 0 °C
<b>BAO BÌ</b>	0,4L / 1L / 2,5L
<b>HƯỚNG DẪN AN TOÀN</b>	Các vật liệu làm việc, phôi gỗ và quần áo thấm sản phẩm phải được đựng trong thùng kim loại đậy kín, hoặc rửa sạch, giặt sạch bằng nước và phơi khô, trải phẳng trên bề mặt chống cháy. Vật liệu làm việc có nguy cơ tự bốc cháy (khăn lau dầu)! Bản thân sản phẩm không có khả năng tự bốc cháy. Chỉ sử dụng ở nơi thoáng gió. Tránh tiếp xúc với mắt, đường hô hấp, da và quần áo. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Trong trường hợp tiếp xúc với mắt và da, hãy rửa kỹ bằng nước. Trong trường hợp nuốt phải, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ y tế

<b>HÀM LƯỢNG VOC</b>	Dầu nhuộm màu chứa 60 g/L VOC (các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi)
<b>XỬ LÝ</b>	Phần dư của sản phẩm lỏng phải được chuyển đến điểm thu gom sơn, vecni cũ hoặc xử lý theo quy định tại địa phương. Lượng nhỏ sản phẩm kèm các vật liệu làm việc thấm sản phẩm có thể được xử lý cùng với rác thải sinh hoạt sau khi khô
<b>LIỀU LƯỢNG SỬ DỤNG</b>	Khi thi công 01 lớp, 1 lít dùng cho 40 m <sup>2</sup> hay 25 mL/m <sup>2</sup> , khi thi công 02 lớp, 1 lít dùng cho 30 m <sup>2</sup> hay 33 mL/m <sup>2</sup> . Tùy theo khả năng thấm hút của gỗ mà lượng sử dụng có thể thay đổi tăng lên hoặc giảm xuống một chút
<b>DỤNG CỤ LÀM VIỆC</b>	Cọ sơn đầu bằng làm bằng sợi tự nhiên, hỗn hợp hay sợi tổng hợp, đây là loại cọ nên sử dụng khi sơn dầu. Con lăn sơn bằng vải nhung lông ngắn. Vải mềm không xơ (ví dụ: khăn waffle)
<b>VỆ SINH DỤNG CỤ LÀM VIỆC</b>	Dụng cụ làm việc phải được làm sạch bằng hydrocacbon mạch hở và phơi khô ngay sau khi sử dụng

### Chuẩn bị bề mặt

Bề mặt phải khô (độ ẩm tối đa cho phép của gỗ là 12%) và sạch. Trước khi sơn dầu, bề mặt sơn cần được xử lý bằng dụng cụ chà nhám P120–P180 tùy vào mục đích sử dụng của sản phẩm.

### Ứng dụng

Trộn kỹ sản phẩm trước khi sử dụng. Dùng con lăn, cọ hoặc vải mềm không xơ phết thành một lớp đồng nhất. Nếu sử dụng dầu này để tạo lớp thiết lập màu thì chỉ nên sơn 1 lớp. Nếu sử dụng dầu này như một sản phẩm độc lập thì nên sơn 2 lớp.

### Thời gian khô

Trước khi phủ lớp tiếp theo, hãy chờ 16-24 giờ (20 °C/ độ ẩm tương đối 55-65%). Hiệu suất bề mặt tuyên bố đạt được sau 7-10 ngày. Cần chờ khô lâu hơn trong điều kiện độ ẩm cao, nhiệt độ thấp, cũng như thiếu luồng không khí trong lành.

### Quan trọng

- Cần sơn thử để kiểm tra lượng cần sử dụng, thời gian khô và hiệu ứng trang trí!
- Để lớp phủ khô và đóng rắn hoàn toàn, cần cung cấp luồng không khí sạch vào phòng và nhiệt độ không thấp hơn 16 °C!
- Khi làm việc với Dầu nhuộm màu, đặc biệt là trên những khu vực rộng lớn, điều rất quan trọng là phải quan sát mức tiêu thụ, vì việc sử dụng quá nhiều sẽ dẫn đến thời gian khô kéo dài đáng kể và hiệu quả trang trí không đạt yêu cầu!

### Chăm sóc bề mặt

Các bề mặt đã được sơn bằng Dầu nhuộm màu nên được làm sạch bằng khăn mềm không xơ kèm chất tẩy rửa có độ pH trung tính. Để sơn lại bề mặt đã được sơn bằng Dầu nhuộm màu, cần rửa sạch bề mặt bằng nước, sau đó cần xử lý lớp giữa bằng dụng cụ chà nhám có kích thước hạt P500-P600 và sơn mới lớp phủ mỏng theo khuyến cáo sử dụng.

