Fama Paint

Экологичные краски для качественной жизни

Наименование	Описание	Артикул	Объем тары, 1 л	РЦ руб./шт.	Расход: 2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 2 слоя (руб.)
		Белая база				
HANDY FAMA PAINT **Интерьерная матовая краска для стен и потолков**	Акриловая интерьерная матовая краска HANDY имеет I класс укрывистости и I класс мокрого истирания согласно EN 13300. Краска имеет отличные малярные свойства, тщательно подобранные модификаторы реологии гарантируют удобное нанесение. Полученная поверхность хорошо поддаётся сухой и влажной уборке. При производстве краски используется экологичное безкоалесцентное акриловое связующее, что обеспечивает отсутствие неприятных запахов в процессе нанесения и эксплуатации. Краска безопасна для использования в спальнях и детских. Краска хорошо закрашивает маркеры и фломастеры и минимизирует выход на поверхность красящих веществ. Краска предназначена для окраски бетона, кирпича, фанеры, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартона, флизелиновых обоев под покраску, малярных стеклохолстов, а также шпатлёванных и оштукатуренных поверхностей внутри помещений.	FP-DM-700W-11M	0,9	1 353	6	226
		FP-DM-700W-46M	2,2	3 269	15	218
		FP-DM-700W-48M	9	12 236	63	194
		Прозрачная база				
		FP-DM-700TR-11M	0,9	1 015	6	169
		FP-DM-700TR-46M	2,2	2 448	15	163
		FP-DM-700TR-48M	9	8 694	63	138
		Белая база				
SNOW WHITE FAMA PAINT **Интерьерная матовая краска с повышенной укрывистостью**	Акриловая интерьерная матовая краска SNOW WHITE с повышенной укрывистостью - имеет I класс укрывистости и I класс мокрого истирания согласно EN 13300. За счёт уникальной комбинации белых наполнителей отлично укрывает, а также заполняет и маскирует незначительные дефекты основания. Идеально подходит для колеровки в оттенки белого, так как обеспечит хорошую укрывистость даже на контрастной поверхности. Безопасна для использования в спальнях и детских. В составе присутствуют ингибиторы коррозии, которые гарантируют отсутствие на поверхности ржавчины от шляпок саморезов и гвоздей при окраске гипсокартона и обшивного материала из древесины. Предназначена для окраски бетона, кирпича, фанеры, обшивного материала из древесины, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартона, флизелиновых обоев под покраску и т.д. внутри помещения.	FP-DM-710W-11M	0,9	2 013	6	336
		FP-DM-710W-46M	2,2	4 943	15	330
		FP-DM-710W-48M	9	19 465	63	309
		Прозрачная база				
		FP-DM-710TR-11M	0,9	1 144	6	191
		FP-DM-710TR-46M	2,2	2 737	15	182
		FP-DM-710TR-48M	9	9 950	63	158
		Белая база				
FRONT FACADE FAMA PAINT **Матовая краска для фасада**	Прочная матовая фасадная краска. Позволяет получить прочное покрытие с отличной адгезией и эффектом «самоочищения», за счет того, что уникальное акриловое связующие сохраняет свои свойства в широком интервале температур. Паропроницаемое покрытие не станет липким после разогрева на солнце до высоких температур, благодаря чему к стенам не прилипают пыль и загрязнения, и не станет хрупким при отрицательных температурах. Атмосферные загрязнения хорошо смоются дождём. В своём составе краска содержит фунгициды и альгициды, которые защитят фасад от развития грибка, плесени и водорослей. Предназначена для окраски натурального и искусственного камня, бетона, кирпича, шпатлёванных и оштукатуренных поверхностей при производстве фасадных работ.	FP-DM-720W-11M	0,9	1 433	6	239
		FP-DM-720W-46M	2,2	3 478	15	232
		FP-DM-720W-48M	9	13 122	63	208
		Прозрачная база				
		FP-DM-720TR-11M	0,9	1 063	6,3	177
		FP-DM-720TR-46M	2,2	2 544	14	170
		FP-DM-720TR-48M	9	9 129	63	145

Fama Paint

Экологичные краски для качественной жизни

Наименование	Описание	Артикул	Объем тары, 1 л	РЦ руб./шт.	Расход: 1 слой (м²)	Цена: за 1 м² в 1 слой (руб.)
Грунт-праймер FAMA PAINT **Белый**	Грунт-праймер предназначен для финишной подготовки оснований перед покраской интерьерными акриловыми красками. Создает «контактную зону» на поверхности для облегчения нанесения краски валиком, валик не проскальзывает и не буксует. Идеальный вариант для подготовки к окрашиванию малярных стеклохолстов и флизелиновых холстов под окраску, хорошо «насыщает» их, существенно снижает впитывающую способность, позволяет легко удалить поднявшийся ворс и волокно. Заполняет мелкие дефекты основания, хорошо шлифуется, выравнивает цвет основания и его впитывающую способность, сокращает расход последующих слоев краски и улучшает их адгезию. Колеруется в различные оттенки и подходит только для внутренних работ. Не содержит фунгицидов и альгицидов, безопасен для здоровья человека и для экологии жилого пространства.	FP-IM-620-11M	0,9	1 150	11	105
		FP-IM-620-46M	2,2	2 760	24	115
		FP-IM-620-48M	9	10 408	99	105
Грунт блокирующий FAMA PAINT **Бесцветный**	Блокирующий грунт предназначен для подготовки поверхности перед покраской стен и потолков и нанесением красок, обойных клеев, выравнивающих и декоративных шпатлёвок и штукатурки, стяжки, наливных полов. Хорошо блокирует излишнюю впитывающую способность пористых оснований, связывает «мелящие» слои. Увеличивает открытое время высыхания последующих декоративных и технологических слоёв (краски, обойные клеи, выравнивающие и декоративные шпатлёвки и штукатурки, стяжки, наливные полы), сокращает их расход до 25% и усиливает адгезию к поверхности. Подходит для наружных и внутренних работ. Не содержит фунгицидов и альгицидов, безопасен для здоровья человека и для экологии жилого пространства.	FP-EG-610-11M	1	547	10,0 / 20,0	55/27
		FP-EG-610-05K	5	2 703	50,0 / 100,0	54/27
Грунт глубокого проникновения FAMA PAINT **Бесцветный**	Водоразбавляемый грунт глубокого проникновения с ультратонким размером частиц предназначен для подготовки различных поверхностей перед нанесением последующих технологических и декоративных слоев (краски, обойные клеи, выравнивающие и декоративные шпатлёвки и штукатурки, стяжки, наливные полы). Подходит для деревянных и минеральных оснований при работе внутри помещений, для минеральных оснований при наружных работах. Глубоко проникает в основание, укрепляет осыпающиеся и мелящие участки, выравнивает впитывающую способность оснований, увеличивает открытое время высыхания последующих декоративных и технологических слоёв (краски, обойные клеи, выравнивающие и декоративные шпатлёвки и штукатурки, стяжки, наливные полы), сокращает их расход до 25% и усиливает адгезию к поверхности, обладает барьерными свойствами, снижает вероятность выхода на поверхность финишного покрытия окрашивающих веществ как в деревянных, так и в бетонных основаниях. Не содержит фунгицидов и альгицидов, безопасен для здоровья человека.	FP-EG-600-11M	1	972	10,0 / 20,0	55/27
		FP-EG-600-05K	5	4 830	50,0 / 100,0	54/27
Акриловая краска FAMA PAINT COLOR SAMPLE	Акриловая укрывистая краска для внутренних работ FAMA PAINT Color Sample. 1 класс мокрого истирания согласно DIN EN 13300 b 2 класс укрывистости (белая база) согласно DIN EN 13300. Без едких запахов. Безопасна для жилых помещений - не содержит фосфатов, растворителей и пластификаторов. Высокая износоустойчивость и водоотталкивающая способность за счет содержания дисперсии восков. Низкая способность к глянцеванию и пожелтению. Краска имеет устойчивость к сухому и мокрому истиранию и обработке с использованием санитарных дезинфекторов, а также блокирующие свойства при закрашивании жирорастворимых конденсатов и спиртовых маркеров. Отсутствуют брызги при нанесении и абсолютно гладкая поверхность при нанесении распылением. Отличная адгезия к оцинкованной стали при окраске потолков с открытыми инженерными системами (вентиляция и система пожаротушения). Колеруется по многим цветовым палитрам, в том числе цветовой палитре RAL.	Белая база	0,3	679	6	113
		Прозрачная база	0,3	460	6	77