




ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)	
 <p>Грунт-антисептик для дерева Арт.: 8750 Неколерируемый продукт</p>	<p>Специальный грунт для внешних работ. Рекомендуется для защиты, предварительной обработки и подготовки к окраске срубов из бревна, бруса, лафета, а также заборов, беседок, террас и т.п. Защищает древесину от плесени, грибка и синевы. При дальнейшей обработке поверхности цветными продуктами позволяет получить более ровный цветовой оттенок. Максимально допустимая влажность обрабатываемой древесины 40%.</p>		0,4	1 082	5,7	190	
			1	2 338	15	156	
			2,5	5 016	37	136	
			10	17 785	150	119	
 <p>Грунт для дерева на водной основе Арт.: 1037 Неколерируемый продукт</p>	<p>Рекомендуется использовать в качестве базового слоя перед нанесением финишных покрытий ТМ BIOFA на водной основе. Применяется при комплексной обработке деревянных домов внутри и снаружи</p>		1	1 049	12	87	
			5	5 249	60	87	
			10	9 974	120	83	
 <p>Лазурь для дерева Арт.: 1075</p> <p>Лазурь для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-отталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам, придает поверхности шелковисто-матовый блеск.</p> <p>Для внешних работ следует использовать колерованную в цвет лазурь.</p>	Бесцветная база		0,4	1 539	6/4	256/385	
			1	3 822	16/10	238/382	
			2,5	8 316	40/25	207/332	
			10	32 280	160/100	201/322	
			0,125	935	2/1,2	467/778	
			1001 Сосна натуральная	0,4	1 685	6/4	280/421
				1	4 187	16/10	261/418
				2,5	9 227	40/25	230/369
				10	35 919	160/100	224/359
			1002 Золотистый	0,125	935	2/1,2	467/778
				0,4	1 685	6/4	280/421
				1	4 187	16/10	261/418
2,5	9 227	40/25		230/369			
1003 Золотистый тик 1009 Биофа	10	35 919	160/100	224/359			
	0,125	935	2/1,2	467/778			
	0,4	1 710	6/4	285/427			
	1	4 248	16/10	265/424			
1004 Голдаخور 1006 Темный орех	2,5	9 378	40/25	234/375			
	10	36 526	160/100	228/365			
	0,125	935	2/1,2	467/778			
	0,4	1 734	6/4	289/433			
	1	4 308	16/10	269/430			
	2,5	9 529	40/25	238/381			
	10	37 131	160/100	232/371			

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,125	935	2/1,2	467/778
			0,4	1 758	6/4	293/439
		1005 Белый 1007 Черный кофе 1008 Мокрый асфальт	1	4 370	16/10	273/437
			2,5	9 683	40/25	242/387
			10	37 738	160/100	235/377
			0,125	935	2/1,2	467/778
			0,4	1 807	6/4	301/451
		1010 Махагон 1011 Тимос 1012 Амарант	1	4 490	16/10	280/448
			2,5	9 985	40/25	249/399
			10	38 951	160/100	243/389
			0,125	935	2/1,2	467/778
			0,4	1 856	6/4	309/464
		1013 Жемчужно-белый 1014 Солома	1	4 612	16/10	288/461
			2,5	10 288	40/25	257/411
			10	40 164	160/100	251/401
			0,125	935	2/1,2	467/778
			0,4	1 880	6/4	313/470
		1015 Песчаный замок 1017 Дуб светлый 1018 Шалфей 1019 Морской бриз	1	4 672	16/10	292/467
			2,5	10 591	40/25	264/423
			10	40 770	160/100	254/407
			0,125	935	2/1,2	467/778
			0,4	1 904	6/4	317/476
		1016 Бариста	1	4 733	16/10	295/473
			2,5	10 591	40/25	264/423
			10	41 377	160/100	258/413
			0,4	5 400		рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции
			1	13 500		



Лазурь для дерева

Арт.: 1075

Лазурь для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам, придает поверхности шелковисто-матовый блеск.

Для внешних работ следует использовать колерованную в цвет лазурь.



УФ-защитное средство

 Арт.: 2109
 Неколоремый
 продукт

Рекомендуется для дополнительной защиты от УФ излучения горизонтальных и вертикальных деревянных поверхностей, эксплуатируемых в открытой атмосфере.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	2380	7,5/5,5	317/432
			1	5502	20/15	275/366
		Бесцветная база	2,5	12587	50/37	251/340
			10	44441	200/150	222/296
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2526	7,5/5,5	336/459
		4301 Лиственница	1	5867	20/15	293/391
			2,5	13498	50/37	269/364
			10	48080	200/150	240/320
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2551	7,5/5,5	340/463
		4317 Итальянская пиния	1	5928	20/15	296/395
			2,5	13649	50/37	272/368
			10	48687	200/150	243/324
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2575	7,5/5,5	343/468
		4302 Золотистый тик	1	5988	20/15	299/399
			2,5	13800	50/37	276/372
			10	49292	200/150	246/328
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2599	7,5/5,5	346/472
		4307 Коньяк	1	6050	20/15	302/403
		4311 Красное дерево				
		4319 Кофе				
		4320 Палисандр				
		4321 Ольха	2,5	13954	50/37	279/377
			10	49899	200/150	249/332
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2623	7,5/5,5	349/476
		4324 Грифель	1	6109	20/15	305/407
			2,5	14105	50/37	282/381
			10	50505	200/150	252/336
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
		4303 Каштан	0,4	2623	7,5/5,5	349/476
		4304 Вишня				
		4309 Шоколадно-коричневый	1	6109	20/15	305/407
		4310 Муссон				
		4313 Сливки	2,5	14105	50/37	282/381
		4315 Пепельно-серый				
		4322 Эбеновое дерево	10	50505	200/150	252/336
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2672	7,5/5,5	356/485
		4312 Садова	1	6230	20/15	311/415
		4314 Айсберг				
		4323 Меранти	2,5	14407	50/37	288/389
			10	51718	200/150	258/344



**Масло
защитное**

Арт.: 2043

Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-отталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой.

Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
4316 Морская галька 4318 Ироко			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2697	7,5/5,5	359/490
			1	6292	20/15	314/419
			2,5	14559	50/37	291/393
			10	52325	200/150	261/348
4306 Бордовый			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2769	7,5/5,5	369/503
			1	6473	20/15	323/431
			2,5	15013	50/37	300/405
			10	54143	200/150	270/360
4305 Сепия			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2817	7,5/5,5	375/512
			1	6594	20/15	329/439
			2,5	15317	50/37	306/413
			10	55356	200/150	276/369
4308 Оливковый			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2891	7,5/5,5	385/525
			1	6777	20/15	338/451
			2,5	15772	50/37	315/426
			10	57176	200/150	285/381
4340 Желтый дуб			0,4	2551	7,5/5,5	340/463
			1	5928	20/15	296/395
			2,5	13649	50/37	272/368
			10	48687	200/150	243/324
			4341 Темный дуб			0,4
			1	5988	20/15	299/399
			2,5	13800	50/37	276/372
			10	49292	200/150	246/328
4342 Зеленый дуб 4345 Молочный дуб 4346 Красный дуб			0,4	2623	7,5/5,5	349/476
			1	6109	20/15	305/407
			2,5	14105	50/37	282/381
			10	50505	200/150	252/336
4344 Серый дуб			0,4	2648	7,5/5,5	353/481
			1	6170	20/15	308/411
			2,5	14256	50/37	285/385
			10	51112	200/150	255/340
4343 Дуб натуральный			0,4	2697	7,5/5,5	359/490
			1	6292	20/15	314/419
			2,5	14559	50/37	291/393
			10	52325	200/150	261/348



**Масло
защитное**
Арт.: 2043

Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-отталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой.

Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	2 199	7,5/5,5	293/399
			1	5 926	20/15	296/395
		Бесцветная база	2,5	13 472	50/37	269/364
			10	47 638	200/150	238/317
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2 418	7,5/5,5	322/439
		4335 Бисквит	1	6 474	20/15	323/431
			2,5	14 839	50/37	296/401
			10	53 096	200/150	265/353
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2 442	7,5/5,5	325/444
		4325 Лакрица 4327 Лунная ночь 4337 Антик	1	6 533	20/15	326/435
			2,5	14 990	50/37	299/405
			10	53 702	200/150	268/358
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
		4326 Торо 4330 Гранит 4331 Серая гавань 4332 Агат 4333 Ладан 4334 Корица 4339 Палине	0,4	2 491	7,5/5,5	332/452
			1	6 654	20/15	332/443
			2,5	15 292	50/37	305/413
			10	54 915	200/150	274/366
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
			0,4	2 516	7,5/5,5	335/457
		4329 Кремень 4336 Миндаль 4338 Кимберли	1	6 716	20/15	335/447
			2,5	15 444	50/37	308/417
			10	55 522	200/150	277/370



**Масло
защитное,
матовое**
Арт.: 2043М

Защитное масло для внешних работ, матовое. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	2738	7,5/5,5	365/497
			1	6330	20/15	316/422
		Бесцветная база	2,5	14473	50/37	289/391
			10	51 051	200/150	255/340
			0,4	2969	7,5/5,5	395/539
		4347 Лунный блеск	1	6908	20/15	345/460
		4350 Золотое сияние	2,5	15917	50/37	318/430
			10	56 826	200/150	284/378
			0,4	3016	7,5/5,5	402/548
		4348 Тайное сияние	1	7023	20/15	351/468
			2,5	16206	50/37	324/438
			10	57 981	200/150	289/386
			0,4	2993	7,5/5,5	399/544
		4349 Шоколадный жемчуг	1	6966	20/15	348/464
		4352 Мокко-люрекс	2,5	16062	50/37	321/434
			10	57 404	200/150	287/382
			0,4	3062	7,5/5,5	408/556
		4351 Ореховая искра	1	7139	20/15	356/475
			2,5	16495	50/37	329/445
			10	59 136	200/150	295/394
			0,4	2900	7,5/5,5	386/527
		4353 Сияние океана	1	6735	20/15	336/449
			2,5	15485	50/37	309/418
			10	55 094	200/150	275/367
			0,4	2923	7,5/5,5	389/531
		4354 Нежное сияние	1	6792	20/15	339/452
			2,5	15628	50/37	312/422
			10	55 671	200/150	278/371
			0,4	2877	7,5/5,5	383/523
		4355 Белое золото	1	6677	20/15	333/445
		4356 Сусальное золото	2,5	15340	50/37	306/414
			10	54 516	200/150	272/363



Масло защитное для наружных работ с эффектом сияния

Арт.: 2043S

Масло защитное для наружных работ 2043S с эффектом сияния выполнено из натурального высококачественного сырья, безопасно для аллергиков и детей. Предназначено для нанесения на наружные стены зданий, беседок, заборов, скамеек и прочих вертикальных поверхностей, испытывающих атмосферное воздействие, выполненных из мягких и твердых пород древесины.

Глубоко проникает во все слои дерева, создавая паропроницаемую атмосферостойкую поверхность, обладающую грязе- и водоотталкивающими свойствами. Масло защищает древесину от растрескивания, шелушения, отслаивания и препятствует его высыханию.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
Бесцветная база			0,4	2 449	7,5/5,5	326/445
			1	5 660	20/15	282/377
			2,5	13023	50/37	260/351
			10	49502	200/150	247/330
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
3701 Лиственница			0,4	2 595	7,5/5,5	345/471
			1	6025	20/15	301/401
			2,5	13934	50/37	278/376
			10	53141	200/150	265/354
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
3702 Тик			0,4	2644	7,5/5,5	352/480
			1	6146	20/15	307/409
			2,5	14236	50/37	284/384
			10	54353	200/150	271/362
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
3703 Темный орех 3708 Ятоба 3709 Венге 3710 Серый кварц	Декоративно защитное покрытие для деревянных настилов, террас и террасной доски из лиственницы, сосны и прочих европейских пород древесины, а также прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Создает дышащую, износоустойчивую, прочную, эластичную, грязе- и водоотталкивающую поверхность. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.		0,4	2668	7,5/5,5	355/485
			1	6208	20/15	310/413
			2,5	14390	50/37	287/388
			10	54960	200/150	274/366
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
3704 Термодерево			0,4	2692	7,5/5,5	358/489
			1	6267	20/15	313/417
			2,5	14541	50/37	290/393
			10	55566	200/150	277/370
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
3706 Базальт			0,4	2717	7,5/5,5	362/494
			1	6328	20/15	316/421
			2,5	14692	50/37	293/397
			10	56173	200/150	280/374
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648
3705 Серый 3707 Мербау			0,4	2790	7,5/5,5	372/507
			1	6510	20/15	325/434
			2,5	15298	50/37	305/413
			10	57992	200/150	289/386
			0,125	1 167	2,5/1,8	466/648



Масло для террас
Арт.: 3753

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
Бесцветная база			0,4	1841	5,5/3	334/613
			1	4273	15/9	284/474
			2,5	10273	37/22	277/466
			10	40370	150/90	269/448
6002 Босфор			0,125	834	1,83/1	455/833
			0,4	2012	5,5/3	365/670
			1	4699	15/9	313/522
			2,5	11335	37/22	306/515
			10	44616	150/90	297/495
6004 Лабрадор			0,125	834	1,83/1	455/833
			0,4	2036	5,5/3	370/678
			1	4759	15/9	317/528
			2,5	11486	37/22	310/522
			10	45221	150/90	301/502
6007 Форес			0,125	834	1,83/1	455/833
			0,4	2060	5,5/3	374/686
			1	4821	15/9	321/535
			2,5	11640	37/22	314/529
			10	45828	150/90	305/509
6001 Бали 6003 Коро 6005 Самар			0,125	834	1,83/1	455/834
			0,4	2084	5,5/3	378/694
			1	4880	15/9	325/542
			2,5	11791	37/22	318/535
			10	46434	150/90	309/515
6006 Фиджи			0,125	834	1,83/1	455/834
			0,4	2278	5,5/3	414/759
			1	5063	15/9	337/562
			2,5	12245	37/22	330/556
			10	48254	150/90	321/536




Тиковое масло

 Арт.: 3752
 Колеруется
 по каталогу

Продукт для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность.

Рекомендуется в качестве самостоятельного декоративно-защитного покрытия для экзотических пород древесины и садовой мебели из европейских пород дерева. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 <p>Защита для торцов Арт.: 8405</p>	<p>Герметизирующий состав на водной основе для защиты торцевых спилов от влаги. Надёжно защищает от проникновения влаги, быстро сохнет, легко наносится, обеспечивает хорошую адгезию с последующими слоями.</p> <p>В составе содержит компоненты растительных масел, защищает торец от рассыхания и преждевременного растрескивания.</p>	Бесцветная база Белая база	0,4	1 456	2/1	728/1456
			1	3 833	5/3	766/1277
			2,5	9 363	12,5/7,5	749/1248
			10	36 820	50/30	736/1227
		RAL 1013 RAL 7047 9003 9016	0,4	1530	2/1	765/1530
			1	4016	5/3	803/1338
			2,5	9819	12,5/7,5	785/1309
			10	38640	50/30	772/1288
		RAL 3005	0,4	1821	2/1	910/1821
			1	4744	5/3	948/1581
			2,5	11638	12,5/7,5	931/1551
			10	45917	50/30	918/1530
RAL 6005	0,4	1699	2/1	849/1699		
	1	4440	5/3	888/1480		
	2,5	10881	12,5/7,5	870/1450		
	10	42884	50/30	857/1429		
RAL 7012 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7039 8004 8017 8019 9005	0,4	1651	2/1	825/1651		
	1	4319	5/3	863/1439		
	2,5	10576	12,5/7,5	846/1410		
	10	41671	50/30	833/1389		
 <p>Универсальная твердая грунтовка Арт.: 3754 Неколоремый продукт</p>	<p>Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовке к окраске различных поверхностей из неравномерно и сильнопитывающих пород древесины (сосна, ель и т.п.). При последующей обработке таких поверхностей цветными маслами позволяет получить более ровный цветовой оттенок.</p>	0,4	1 386	7	198	
		1	3 295	18	183	
		2,5	7 591	45	168	
		10	26 729	180	148	

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
Бесцветная база 0001 Белая база			0,4	1 034	5/3	206/344
			1	2 555	13/7	196/364
			2,5	6 277	33/18	190/348
7501 7509 7521			10	24 409	130/70	187/348
			0,4	1205	5/3	241/401
			1	2981	13/7	229/425
7502 7506 7528			2,5	7339	33/18	222/407
			10	28655	130/70	220/409
			0,4	1180	5/3	236/393
7503 7510 7511 7516 7517 7522 7527			1	2860	13/7	220/408
			2,5	7037	33/18	213/390
			10	27442	130/70	211/392
7504 7508 7512 7518 7520 7524			0,4	1253	5/3	250/417
			1	3103	13/7	238/443
			2,5	7644	33/18	231/424
7505			10	29867	130/70	229/426
			0,4	1180	5/3	236/393
			1	2920	13/7	224/417
7507 7514 7525			2,5	7188	33/18	217/399
			10	28048	130/70	215/400
			0,4	1132	5/3	226/377
7513 7526			1	2798	13/7	215/399
			2,5	6884	33/18	208/382
			10	26835	130/70	206/383
7515			0,4	1229	5/3	245/409
			1	3041	13/7	233/434
			2,5	7 490	33/18	226/416
7519			10	29 260	130/70	225/417
			0,4	1205	5/3	241/401
			1	2981	13/7	229/425
7523			2,5	7339	33/18	222/407
			10	28655	130/70	220/409
			0,4	1351	5/3	270/450
			1	3345	13/7	257/477
			2,5	8249	33/18	249/458
			10	32293	130/70	248/461
			0,4	1375	5/3	275/458
			1	3405	13/7	261/486
			2,5	8552	33/18	259/475
			10	32899	130/70	253/469



Универсальная водная лазурь

Арт.: 5075

Колеруется по каталогу

Водоразбавляемый продукт, не содержит органических растворителей, безопасен для здоровья человека и экологии жилого пространства.

Рекомендован для окрашивания деревянных фасадов из бруса и имитации бруса, декоративных элементов деревянного фасада, заборов, фахверковых конструкций, любых интерьеров в том числе из оцилиндрованного бревна, дверных полотен и фурнитуры, деревянных предметов интерьера, а также ДВП, ДСП, ОСП и фанеры.

Лазурь образует атмосферостойкое паропроницаемое шелковисто-матовое покрытие с защитно-декоративными свойствами и приятными тактильными ощущениями.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	1192	5/3	238/397
			1	2946	13/7	226/420
			2,5	7255	33/18	219/403
			10	28321	130/70	217/404
			0,4	1167	5/3	233/389
			1	2879	13/7	221/411
			2,5	7 091	33/18	214/393
			10	27662	130/70	212/395
			0,4	1150	5/3	230/383
			1	2842	13/7	218/406
			2,5	6 991	33/18	211/388
			10	27268	130/70	209/389
			0,4	1 146	5/3	229/382
			1	2 828	13/7	217/403
			2,5	6 959	33/18	210/386
			10	27 135	130/70	208/387
			0,4	1074	5/3	214/358
			1	2655	13/7	204/379
			2,5	6527	33/18	197/362
			10	25409	130/70	195/362



**Универсальная
водная лазурь**

Арт.: 5075


Лессирующая коллекция
Колеруется по каталогу

Водоразбавляемый продукт, не содержит органических растворителей, безопасен для здоровья человека и экологии жилого пространства.

Рекомендован для окрашивания деревянных фасадов из бруса и имитации бруса, декоративных элементов деревянного фасада, заборов, фахверковых конструкций, любых интерьеров в том числе из оцилиндрованного бревна, дверных полотен и фурнитуры, деревянных предметов интерьера, а также ДВП, ДСП, ОСП и фанеры.

Лазурь образует атмосферостойкое паропроницаемое шелковистоматовое покрытие с защитно-декоративными свойствами и приятными тактильными ощущениями.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
 <p>Масло-воск интерьерное Арт.: 2045</p> <p>Рекомендуется для защитно-декоративной обработки стен, потолков, дверных полотен, мебельных фасадов, подоконников и других поверхностей различного назначения из разных пород древесины, пробки, ДСП и ОСП плит внутри помещений в том числе для сезонного проживания. При обработке горизонтальных поверхностей, испытывающих интенсивные механические нагрузки (полы, ступени, столешницы), масло BIOFA 2045 может быть использовано в качестве слоя, задающего цвет с последующей обработкой бесцветным маслом с более высокими эксплуатационными свойствами.</p>		Бесцветная база	0,4	1941	6/3,7	323/524
			1	4731	16/10	295/473
			2,5	11280	40/25	282/451
			10	44 266	160/100	276/442
			0,125	1075	2/1,2	537/895
			0,4	1941	6/3,7	323/524
			1	4731	16/10	295/473
			2,5	11280	40/25	282/451
			10	44 266	160/100	276/442
			0,125	1 104	2/1,2	551/919
			0,4	2191	6/3,7	365/592
			2023 Гриф	1	5355	16/10
2,5	12840	40/25		321/513		
10	50 503	160/100		315/505		
0,125	1 104	2/1,2		551/919		
0,4	2053	6/3,7		342/554		
2024 Анчар	1	5009	16/10	313/500		
	2,5	11973	40/25	299/478		
	10	47 038	160/100	293/470		
	0,125	1 104	2/1,2	552/920		
2025 Марев	0,4	2043	6/3,7	341/552		
	1	4986	16/10	312/499		
	2,5	11916	40/25	298/477		
	10	46 807	160/100	293/468		
	0,125	1 104	2/1,2	552/920		
2026 Оазис	0,4	2057	6/3,7	343/556		
	1	5020	16/10	314/502		
	2,5	12003	40/25	300/480		
	10	47154	160/100	295/472		
	0,125	1 104	2/1,2	552/920		
2027 Аральское море	0,4	2034	6/3,7	339/550		
	1	4962	16/10	310/496		
	2,5	11858	40/25	296/474		
	10	46 576	160/100	291/466		
	0,125	1 104	2/1,2	552/920		

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
2028 Саксаул			0,125	1 104	2/1,2	552/920
			0,4	2034	6/3,7	339/550
			1	4962	16/10	310/496
			2,5	11858	40/25	296/474
			10	46 576	160/100	291/466
2029 Барханы			0,125	1 104	2/1,2	552/920
			0,4	2049	6/3,7	342/554
			1	4997	16/10	312/500
			2,5	11945	40/25	299/478
2030 Мираж			10	46923	160/100	293/469
			0,125	1 104	2/1,2	552/920
			0,4	2118	6/3,7	353/572
			1	5170	16/10	323/517
2031 Песок			2,5	12378	40/25	309/495
			10	48 655	160/100	304/487
			0,125	1 104	2/1,2	552/920
			0,4	2099	6/3,7	350/567
2032 Буря			1	5124	16/10	320/512
			2,5	12262	40/25	307/490
			10	48 193	160/100	301/482
			0,125	1 104	2/1,2	552/920
2033 Наска			0,4	2172	6/3,7	362/587
			1	5309	16/10	332/531
			2,5	12724	40/25	318/509
			10	50 041	160/100	313/500
2034 Дюна			0,125	1 104	2/1,2	552/920
			0,4	2205	6/3,7	368/596
			1	5390	16/10	337/539
			2,5	12927	40/25	323/517
2035 Саванна			10	50850	160/100	318/509
			0,125	1 104	2/1,2	552/920
			0,4	2159	6/3,7	360/584
			1	5274	16/10	330/527
2036 Прерия			2,5	12638	40/25	316/506
			10	49695	160/100	311/497
			0,125	1 104	2/1,2	552/920
			0,4	2136	6/3,7	356/577
2035 Саванна			1	5217	16/10	326/522
			2,5	12493	40/25	312/500
			10	49 117	160/100	307/491
			0,125	1 104	2/1,2	552/920
2036 Прерия			0,4	2182	6/3,7	364/590
			1	5332	16/10	333/533
			2,5	12782	40/25	320/511
			10	50 272	160/100	314/503



**Масло-воск
интерьерное**
Арт.: 2045

Рекомендуется для защитно-декоративной обработки стен, потолков, дверных полотен, мебельных фасадов, подоконников и других поверхностей различного назначения из разных пород древесины, пробки, ДСП и ОСП плит внутри помещений в том числе для сезонного проживания. При обработке горизонтальных поверхностей, испытывающих интенсивные механические нагрузки (полы, ступени, столешницы), масло BIOFA 2045 может быть использовано в качестве слоя, задающего цвет с последующей обработкой бесцветным маслом с более высокими эксплуатационными свойствами.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	1 785	6/3,7	297/482
			1	4 128	16/10	257/412
		Бесцветная база	2,5	9 479	40/25	236/379
			10	36 548	160/100	228/365
			0,125	935	2/1,2	467/778
			0,4	1 931	6/3,7	321/521
		2010 Кедр 2011 Янтарный 2012 Медовый	1	4 493	16/10	280/449
			2,5	10 391	40/25	259/415
			10	40 188	160/100	251/401
			0,125	935	2/1,2	467/778
			0,4	2 004	6/3,7	334/541
		2002 Birke	1	4 676	16/10	292/467
			2,5	10 847	40/25	271/433
			10	42 007	160/100	262/420
			0,125	935	2/1,2	467/778
		2003 Неаполитанский серый 2004 Бледный каштан 2005 Светлая сирень 2006 Лазуревый 2007 Небесный 2009 Слоновая кость 2013 Панг 2014 Туманный серый 2015 Кашемир 2016 Речной перламутр 2017 Прикосновение солнца	0,4	2 028	6/3,7	337/547
			1	4 735	16/10	295/473
			2,5	10 998	40/25	274/439
			10	42 613	160/100	266/426
			0,125	935	2/1,2	467/778
			0,4	2 053	6/3,7	342/554
		2001 Белый	1	4 796	16/10	299/479
			2,5	11 149	40/25	278/445
			10	43 220	160/100	270/432







Универсальное твердое масло

Арт.: 2044

Универсальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, элементов интерьера, мебели. Придает поверхности матовый блеск.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 <p>Цветное масло для интерьера Арт.: 8511</p>	<p>Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.</p>	8511 Арктика	0,125	1 807	3,75/2,5	481/722
			0,4	4 654	11,25/7,5	413/620
			1	9 789	30/20	326/489
			2,5	24 574	75/50	327/491
			10	84 038	300/200	280/420
 <p>Твердый воск-масло профессиональный Арт.: 9032RU Неколерируемый продукт</p>	<p>Воск-масло для внутренних работ. Создает прочную, твердую, износостойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Подходит для профессионального и самостоятельного применения. Легко наносится кистью, щеткой для пола, валиком. BIOFA 9032 придает шелковисто-матовый блеск.</p>		0,125	751	2,5/1,8	300/417
			0,4	2233	7/5	319/446
			1	5675	20/15	283/378
			2,5	13219	50/37	264/357
			10	50388	200/150	251/335
 <p>Твердый воск-масло профессиональный Арт.: 9062RU Неколерируемый продукт</p>	<p>Воск-масло для внутренних работ. Создает прочную, твердую, износостойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Подходит для профессионального и самостоятельного применения. Легко наносится кистью, щеткой для пола, валиком. BIOFA 9062 придает матовый блеск.</p>		0,125	834	2,5/1,8	333/463
			0,4	2233	7/5	319/446
			1	5675	20/15	283/378
			2,5	13219	50/37	264/357
			10	50388	200/150	251/335
 <p>Твердое масло на водной основе Арт.: 5045/5245 Колерируется по каталогу</p>	<p>Водный лак для внутренних работ. Создает прочную, износостойчивую, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки мебели, элементов интерьера, лестниц, всех видов деревянных напольных покрытий и европейских пород древесины, пробки. Подходит для обработки поверхностей во влажных помещениях. BIOFA 5045 придает шелковисто-матовый блеск, BIOFA 5245 - матовый блеск.</p>	Бесцветная база	0,125	1 052	1,83/1	574/1052
			0,3	2 990	5,5/3	664/1495
			0,9	8 890	15/8	592/1111
			2,2	21 400	37,5/20	648/1215
			9	65 700	150/80	486/912
		5001 Анжу 5002 Прованс 5003 Бургундия 5004 Бретань 5005 Ривьера 5007 Савойя 5008 Эльзас 5009 Мартиника 5010 Гасконь 5011 Нормандия	0,125	1 108	1,83/1	605/1108
			0,3	3 101	5,5/3	689/1550
			0,9	9 219	15/8	614/1152
			2,2	22 202	37,5/20	672/1261
			9	68 975	150/80	510/957
		5012 Корсика 5013 Руссильон 5014 Артуа	0,125	1 108	1,83/1	605/1108
			0,3	3 120	5,5/3	693/1560
			0,9	9 274	15/8	618/1159
			2,2	22 335	37,5/20	676/1269
			9	69 521	150/80	514/965
5006 Ницца	0,125	1 108	1,83/1	605/1107		
	0,3	3 155	5,5/3	701/1577		
	0,9	9 383	15/8	625/1172		
	2,2	22 602	37,5/20	684/1284		
	9	70 613	150/80	523/980		

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
Бесцветная база			0,4	2 534	11/8	230/316
			1	5 859	40/30	146/195
			2,5	13974	100/75	139/186
			10	55847	400/300	139/186
			0,125	1 167	5/3,7	233/315
8531 Сахара			0,4	2680	11/8	243/335
			1	6224	40/30	155/207
			2,5	14885	100/75	148/198
			10	59486	400/300	148/198
			0,125	1 167	5/3,7	233/315
8554 Циан			0,4	2899	11/8	263/362
			1	6770	40/30	169/225
			2,5	16249	100/75	162/216
			10	64944	400/300	162/216
			0,125	1 167	5/3,7	233/315
8538 Бакаут 8547 Сандаловое дерево 8550 Оникс 8553 Французский серый	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.		0,4	2753	11/8	250/344
			1	6407	40/30	160/213
			2,5	15341	100/75	153/204
			10	61305	400/300	153/204
			0,125	1 167	5/3,7	233/315
8532 Орех 8549 Серый кварц			0,4	2777	11/8	252/347
			1	6466	40/30	161/215
			2,5	15492	100/75	154/206
			10	61911	400/300	154/206
8533 Дуб копченый			0,125	1 167	5/3,7	233/315
			0,4	2802	11/8	254/350
			1	6527	40/30	163/217
			2,5	16249	100/75	162/216
			10	62518	400/300	156/208
8534 Серый 8535 Сталь 8537 Махагон 8542 Темный тик 8551 Городской туман			0,125	1 167	5/3,7	233/315
			0,4	2875	11/8	261/359
			1	6709	40/30	167/223
			2,5	16249	100/75	162/216
			10	64337	400/300	160/214



Цветное масло для интерьера

Арт.: 8500

Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ







Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
8539 Коричневый			0,125	1 167	5/3,7	233/315
			0,4	2899	11/8	263/362
			1	6770	40/30	169/225
			2,5	16249	100/75	162/216
			10	64944	400/300	162/216
8536 Капучино 8544 Бразильский дуб			0,125	1 167	5/3,7	233/315
			0,4	2923	11/8	265/365
			1	6830	40/30	170/227
			2,5	16400	100/75	164/218
			10	65549	400/300	163/218
8548 Дуб натуральный 8552 Сафари			0,125	1 167	5/3,7	233/315
			0,4	2947	11/8	267/368
			1	6892	40/30	172/229
			2,5	16553	100/75	165/220
			10	66156	400/300	165/220
8541 Бренди			0,125	1 167	5/3,7	233/315
			0,4	2971	11/8	270/371
			1	6951	40/30	173/231
			2,5	16704	100/75	167/222
			10	66762	400/300	166/222
8545 Грецкий орех			0,125	1 167	5/3,7	233/315
			0,4	3067	11/8	278/383
			1	7193	40/30	179/239
			2,5	17309	100/75	173/230
			10	69187	400/300	172/230
8543 Мербау			0,125	1 167	5/3,7	233/315
			0,4	3214	11/8	292/401
			1	7619	40/30	190/253
			2,5	18372	100/75	183/244
			10	73433	400/300	183/244
8546 Венге			0,125	1 167	5/3,7	233/315
			0,4	3262	11/8	296/407
			1	7740	40/30	193/258
			2,5	18674	100/75	186/248
			10	74646	400/300	186/248




**Цветное масло
для интерьера**
Арт.: 8500

Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
 <p>Гидролак для древесины Арт.: 7010</p>	<p>Рекомендован для лессирующей и укрывистой защитно-декоративной обработки деревянных полов внутри помещений, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, столешниц, подоконников, мебельных фасадов, деревянных предметов интерьера, а также деревянной детской игрушки. Гидролак может быть использован для обработки минеральных поверхностей, например, искусственный камень из бетона или гипса для повышения грязеотталкивающих и эксплуатационных свойств поверхности, а также для дополнительной обработки стен, окрашенных акриловыми водно-дисперсионными красками в помещениях с высокой проходимостью или для защиты декоративных панно и граффити в различных техниках.</p>	бесцветный (колеруемый)	0,3	790	4/2	170/341
			0,9	1 881	13,5/8	139/235
			2,2	4 124	30/18	137/229
			9	15 281	122/72	125/212
 <p>Гидролак для древесины Арт.: 7210</p>	<p>Рекомендован для лессирующей и укрывистой защитно-декоративной обработки деревянных полов внутри помещений, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, столешниц, подоконников, мебельных фасадов, деревянных предметов интерьера, а также деревянной детской игрушки. Гидролак может быть использован для обработки минеральных поверхностей, например, искусственный камень из бетона или гипса для повышения грязеотталкивающих и эксплуатационных свойств поверхности, а также для дополнительной обработки стен, окрашенных акриловыми водно-дисперсионными красками в помещениях с высокой проходимостью или для защиты декоративных панно и граффити в различных техниках.</p>	бесцветный (колеруемый)	0,3	911	4/2	197/394
			0,9	2 159	13,5/8	159/269
			2,2	4 913	30/18	163/272
			9	18 496	122/72	151/256
 <p>Масло-воск для саун и бань Арт.: 2065 Колеруется по каталогу</p>	<p>Рекомендуется для защитно-декоративной обработки стен, потолков и полоков из различных пород древесины в саунах и банях с широким интервалом режимов по температуре и влажности. Масло также рекомендовано для обработки банных аксессуаров и утвари, кроме поверхностей, имеющих длительный контакт с водой (внутренняя часть купели, запарника или шайки). Для обработки саун и бань рекомендуется использование прозрачного продукта, но при необходимости продукт для первого слоя можно заколеровать.</p>		0,4	2609	6/3,7	434/705
			1	6369	16/10	398/636
			2,5	14 020	40/25	350/560
 <p>Масло для рабочих поверхностей Арт.: 2052 Колеруется по каталогу</p>	<p>Продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков, не содержит растворители. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, прочную, антистатическую поверхность, с выраженными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Рекомендуется для обработки деревянных столешниц, разделочных досок, кухонной мебели. Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.</p>		0,4	2 811	15/11,2	187/250
			1	6998	40/30	174/233
			2,5	17 044	100/75	170/227
 <p>Вансо Масло для светлых пород древесины Арт.: 8683 Неколеруемый продукт</p>	<p>Высококачественное промышленное масло из натуральных компонентов для механической и ручной обработки поверхностей. Создает износоустойчивую, грязе- и водоотталкивающую, антистатическую, матовую поверхность. Специально разработано для светлых сортов древесины: клена, ясеня, дуба, а также хвойных пород. Сохраняет естественный цвет, что создает эффект необработанного дерева.</p>		0,125	1 167	3/2,2	388/530
			0,4	3073	9/6,5	341/472
			1	8219	25/18	328/456
			2,5	18781	62/45	302/417
 <p>Масло для окунания Арт.: 8662 Неколеруемый продукт</p>	<p>Бесцветное масло из высококачественных природных компонентов для внутренних работ. Рекомендуется для обработки всех деревянных поверхностей мебели и интерьера методом погружения. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо и - грязеотталкивающую поверхность. Соответствует норме для детских игрушек EN 71ч.3</p>		0,125	949	13/6	73/158
			0,375	2 259	18/6	125/376
			1	5 878	50/16	117/367
			2,5	13 424	125/40	107/335
			10	49 858	500/160	99/311

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)	
 <p>Шовный акриловый герметик для дерева Арт.: 7500 Колеруется по каталогу</p>	<p>Высокоэластичный акриловый герметик для долговременной герметизации:</p> <ul style="list-style-type: none"> • швов в деревянных и каркасных домах, • оконных и дверных проемов, • заделки трещин и сколов на деревянных поверхностях, • герметизации стыков на минеральных поверхностях. <p>Подходит для внешних и внутренних работ, горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей с любыми углами наклона, может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности.</p>	7501-Т Белый 7502-Т Ясень 7503-Т Сливки 7504-Т Пиния 7505-Т Золотистый 7506-Т Голдаخور 7507-Т Темный орех 7508-Т Серый дуб 7509-Т Пепельно-серый 7510-Т Графит	0,6	982	см. технические характеристики		
			0,3	1 155	4/2	288/577	
		Бесцветная база	0,9	2 830	13/7	217/404	
			2,2	6 815	28/15	243/454	
			9	25 988	117/63	222/412	
		3001 Льянной	0,3	1 386	4/2	346/693	
			0,9	3 523	13/7	270/503	
			2,2	8 510	28/15	303/567	
			9	32 918	117/63	281/522	
		3002 Латте	0,3	1 271	4/2	317/635	
	Водный лак BIOFA 5030 шелковисто-матовый предназначен для окрашивания деревянных поверхностей с высокой износостойкостью, таких как полы, ступени, столешницы, подоконники, стены и трапы в помывочных и душевых. Подходит для всех видов древесины, включая термодревесину, пробку и экзотические породы, а также фанеру, ДВП и ОСП. Полученное покрытие быстро сохнет и приобретает прочность, что делает его идеальным для коммерческих объектов с ограниченными сроками производства работ. Окрашенные изделия не слипаются в процессе хранения, лак подходит для покраски изделий с последующим штабелированием и хранением насыпью (мелкие игрушки, детали деревянного конструктора). Окрашенные изделия не обладают специфическим запахом. Лак рекомендован для окраски изделий с длительным хранением в транспортной упаковке, для закрытых систем хранения в платяных шкафах, а также, как прозрачный финишный слой для цветных масел BIOFA 8500/8510/8511 и может быть использован для домашнего творчества и обновления мебели из ЛДСП.		0,9	3 177	13/7	244/453	
				2,2	7 663	28/15	273/510
				9	29 453	117/63	251/467
			3003 Гранатовый	0,3	1 444	4/2	360/721
		0,9		3 697	13/7	284/528	
		2,2		8 933	28/15	319/595	
		9		34 651	117/63	296/550	
		3004 Лесной туман	0,3	1 329	4/2	332/664	
			0,9	3 350	13/7	257/478	
			2,2	8 086	28/15	288/539	
			9	31 186	117/63	266/495	
		3005 Ночной океан	0,3	1 291	4/2	322/645	
			0,9	3 235	13/7	248/462	
			2,2	7 805	28/15	278/520	
			9	30 031	117/63	256/476	
		3006 Пепельный 3007 Кофейный	0,3	1 310	4/2	327/655	
			0,9	3 292	13/7	253/470	
			2,2	7 945	28/15	283/529	
			9	30 608	117/63	261/485	



Водный лак для столярных работ шелковисто-матовый

Арт.: 5030
Колеруется по каталогу

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ




Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
Бесцветная база			0,3	1 271	4/2	317/635
			0,9	3 177	13/7	244/453
			2,2	7 623	28/15	272/508
			9	28 875	117/63	246/458
3001 Льяной			0,3	1 502	4/2	375/750
			0,9	3 870	13/7	297/552
			2,2	9 318	28/15	332/621
			9	35 805	117/63	306/568
3002 Латте	Водный лак BIOFA 5230 матовый предназначен для окрашивания деревянных поверхностей с высокой износостойкостью, таких как полы, ступени, столешницы, подоконники, стены и трапы в помывочных и душевых. Подходит для всех видов древесины, включая термодревесину, пробку и экзотические породы, а также фанеру, ДВП и ОСП. Полученное покрытие быстро сохнет и приобретает прочность, что делает его идеальным для коммерческих объектов с ограниченными сроками производства работ. Окрашенные изделия не слипаются в процессе хранения, лак подходит для покраски изделий с последующим штабелированием и хранением насыпью (мелкие игрушки, детали деревянного конструктора). Окрашенные изделия не обладают специфическим запахом. Лак рекомендован для окраски изделий с длительным хранением в транспортной упаковке, для закрытых систем хранения в платяных шкафах. А также, как прозрачный финишный слой для цветных масел BIOFA 8500/8510/8511 и может быть использован для домашнего творчества и обновления мебели из ЛДСП.		0,3	1387	4/2	346/693
			0,9	3524	13/7	271/503
			2,2	8471	28/15	302/564
			9	32 340	117/63	276/513
3003 Гранатовый			0,3	1560	4/2	390/780
			0,9	4044	13/7	311/577
			2,2	9 741	28/15	347/649
			9	37 538	117/63	320/595
3004 Лесной туман			0,3	1445	4/2	361/722
			0,9	3697	13/7	284/528
			2,2	8 894	28/15	317/592
			9	34 073	117/63	291/540
3005 Ночной океан			0,3	1407	4/2	351/703
			0,9	3582	13/7	275/511
			2,2	8613	28/15	307/574
			9	32 918	117/63	281/522
3006 Пепельный 3007 Кофейный			0,3	1426	4/2	356/713
			0,9	3639	13/7	279/519
			2,2	8 753	28/15	312/583
			9	33 495	117/63	286/531












**Водный лак
для столярных работ
матовый**

Арт.: 5230
Колеруется по каталогу

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование	Описание	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Растворитель для удаления смолых подтеков и очистки инструмента Арт.: BIOFA 0500	Растворитель BIOFA 0500 представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения и приятный аромат цитрусовых масел.	0,5	717	см. технические характеристики	
		1	924		
		5	4 069		
 Растворитель для удаления смолых подтеков и очистки инструмента Арт.: BIOFA 0501	Растворитель BIOFA 0501 представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения, без запаха.	0,5	717	см. технические характеристики	
		1	924		
		5	4 069		
 Масло для интенсивной очистки Арт.: 2057	Рекомендуется для очистки сильнозагрязнённых поверхностей, ранее обработанных маслом или воском. Природные масла и безопасный растворитель в составе продукта, позволяют очистить и обновить загрязнённую поверхность за одно применение. Позволяет избежать шлифования поверхности.	1	3615	30	120
		10	36089	300	121

НЕМЕЦКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Описание	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Воск для натирки-ухода Арт.: 2060	Рекомендован для бань, саун, пола, мебели, игрушек, антиквариата. Обеспечивает защиту и уход за поверхностями из дерева, пробки и т.д., внутри помещений. Бесцветный, обладает способностью к диффузии, создаёт шелковисто-матовую, антистатическую и жаростойкую (до 120С°) поверхность.	0,25	2 300	15/9	153/255
		1	7 800	60/35	130/222
 Восковая эмульсия для ухода NAPLANA + антискольжение Арт.: 2086	Средство для основного и поддерживающего ухода за мебелью и полами, обработанными лаком, воском или маслом. Придает грязеотталкивающие и антистатические свойства, защищает от механического износа и придает шелковистый блеск.	1	3 000	Рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
 Жидкое мыло NAPONA Арт.: 2090	Состоит из натуральных компонентов. Не оказывает раздражающего воздействия на кожу. Используется в качестве средства основной очистки для малярного инструмента, а так же для удаления сильных загрязнений и старых слоев воска с деревянного и пробкового паркета, линолеума, плитки, натурального камня и т.д.	1	3 200	Рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
 Жидкий воск универсальный Арт.: 2063	Универсальное защитно-декоративное финишное покрытие для деревянных поверхностей внутри помещений, предварительно обработанных маслами BIOFA. За счет высокого содержания воска карнауба создает очень прочную, износостойкую, эластичную и жаростойкую (до +120°С) поверхность. Придает покрытию выраженные водо-, грязеотталкивающие свойства и антистатический эффект.	1	7 800	Рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
 Масло для мебели Арт.: 2049	Специальное средство из натуральных масел, смол и восков для защиты и декоративной отделки любых деревянных поверхностей, мебели и предметов интерьера внутри помещений. Хорошо проникает в древесину, подчеркивает природную текстуру, создает диффундирующее, износостойкое и антистатическое покрытие. Безопасно для детских игрушек (норма EN 71-3)	0,375	2 450	15/11	163/222
		1	5 630	40/30	140/187
		10	53 438	400/300	133/178
 Цветное масло для интерьера Color-Oil Арт.: 8511	Белое масло для интерьера Арктика BIOFA 8511 рекомендуется для защитно-декоративной обработки различных деревянных поверхностей внутри помещений, а именно полы, ступени лестниц, двери, подоконники, мебель, предметы интерьера, детские игрушки и детская мебель. При обработке поверхностей с повышенными эксплуатационными свойствами масло BIOFA 8511 рекомендуется использовать в качестве базового слоя, задающего цвет.	1	10 065	30/20	335/503
 Восковая эмульсия для ухода NAPLANA Арт.: 2085	Средство для основного и поддерживающего ухода за мебелью и полами, обработанными лаком, воском или маслом. Придает грязеотталкивающие и антистатические свойства, защищает от механического износа и придает шелковистый блеск.	1	2 200	Рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
 Универсальное натуральное чистящее средство NACASA Арт.: 4010	Используется для бережного очищения обработанных маслом, воском или лакированных поверхностей пола, оконных рам, дверей, плитки, кафеля, дерева и т.д. Бережно относится к коже и является биологически разлагаемым. Не содержит химических консервантов, хлора, хлористого аммония и фосфата	1	1 279	Рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
 Масло для светлых пород древесины BIANCO Арт.: 8683 Неколоремый продукт	Предназначено для нанесения на светлые сорта лиственных и хвойных деревьев. Применяется для обработки стен, мебельных фасадов, дверных полотен, декоративных панно, реек, а также для пробковых покрытий и плит OSB. Только для внутренней обработки.	0,125	1 167	3/2	389/583
		0,4	3 500	10/7	350/500
		1	8 300	25/18	332/461
		2,5	18 910	62/45	305/420
		10	72 800	250/180	291/404

НЕМЕЦКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
Бесцветная база			0,375	2300	5/3	460/766
			1	4600	14/8	328/575
			2,5	11000	35/20	314/550
			10	42336	140/80	302/529
8001 Фрегат			0,375	2438	5/3	487/812
			1	4965	14/8	354/620
			2,5	11911	35/20	340/595
			10	45975	140/80	328/574
8002 Бригантина 8010 Цикада			0,375	2529	5/3	505/843
			1	5207	14/8	371/650
			2,5	12518	35/20	357/625
8003 Галеон 8008 Линкор			0,375	2483	5/3	496/827
			1	5086	14/8	363/635
			2,5	12213	35/20	348/610
8004 Аврора 8009 Эспаньола			0,375	2506	5/3	501/835
			1	5148	14/8	367/643
			2,5	12367	35/20	353/618
8005 Каравелла			10	47794	140/80	341/597
			0,375	2461	5/3	492/820
			1	5026	14/8	359/628
8006 Клипер			2,5	12062	35/20	344/603
			10	46582	140/80	332/582
			0,375	2575	5/3	515/858
8007 Арабелла			1	5328	14/8	380/666
			2,5	12972	35/20	370/648
			10	49613	140/80	354/620
8011 Форвард			0,375	2552	5/3	510/850
			1	5268	14/8	376/658
			2,5	12459	35/20	355/622
8012 Пилигрим			10	49007	140/80	350/612
			0,375	2575	5/3	515/858
			1	5328	14/8	380/666
			2,5	12820	35/20	366/641
			10	49613	140/80	354/620
			0,375	2665	5/3	533/888
			1	5571	14/8	397/696
			2,5	13426	35/20	383/671
			10	52038	140/80	371/650



Яхтный лак

Арт.: 8050

Колеруется по каталогу

100% натуральный продукт, предназначенный для защиты всех пород дерева от воздействия пресной и морской воды, а также атмосферных осадков.

НЕМЕЦКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	3450	15/10	230/345
		Бесцветная база	1	8200	38/26	215/315
			2,5	18910	95/65	199/290
			10	69540	380/260	183/267
			0,4	3596	15/10	239/359
		8531 Сахара	1	8565	38/26	225/329
			2,5	19821	95/65	208/304
			10	73179	380/260	192/281
			0,4	3815	15/10	254/381
		8554 Циан	1	9111	38/26	239/350
			2,5	21185	95/65	223/325
			10	78637	380/260	206/302
		8538 Бакаут 8547 Сандаловое дерево 8550 Оникс 8553 Французский серый	0,4	3669	15/10	244/366
			1	8748	38/26	230/336
			2,5	20277	95/65	213/311
			10	74998	380/260	197/288
			0,4	3693	15/10	246/369
		8532 Орех 8549 Серый кварц	1	8807	38/26	231/338
			2,5	20428	95/65	215/314
			10	75604	380/260	198/290
			0,4	3718	15/10	247/371
		8533 Дуб копченый	1	8868	38/26	233/341
			2,5	21185	95/65	223/325
			10	76211	380/260	200/293
			0,4	3791	15/10	252/379
		8534 Серый 8535 Сталь 8542 Темный тик 8551 Городской туман	1	9050	38/26	238/348
			2,5	21185	95/65	223/325
			10	78030	380/260	205/300
			0,4	3815	15/10	254/381
		8539 Коричневый	1	9111	38/26	239/350
			2,5	21185	95/65	223/325
			10	78637	380/260	206/302



**Цветное масло
для интерьера**

Арт.: 8624
 Колеруется по каталогу

Рекомендуется для обработки полов, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, мебели, подоконников и столешниц (не контактирующих с пищевыми продуктами) из древесины различных пород внутри помещений, а также пробки, ДСП, ОСП плит и др. автоматизированным и ручным способом нанесения.

НЕМЕЦКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м ²)	Цена: за 1 м ² в 1/2 слоя (₽)
			0,4	3839	15/10	255/383
			1	9171	38/26	241/352
		8536 Капучино 8544 Бразильский дуб	2,5	21336	95/65	224/328
			10	79242	380/260	208/304
			0,4	3863	15/10	257/386
			1	9233	38/26	242/355
		8548 Дуб натуральный 8552 Сафари	2,5	21489	95/65	226/330
			10	79849	380/260	210/307
			0,4	3887	15/10	259/388
			1	9292	38/26	244/357
		8541 Бренди	2,5	21640	95/65	227/332
			10	80455	380/260	211/309
			0,4	3985	15/10	265/398
			1	9535	38/26	250/366
		8545 Грецкий орех	2,5	22246	95/65	234/342
			10	82881	380/260	218/318
			0,4	4130	15/10	275/413
			1	9960	38/26	262/383
		8543 Мербау	2,5	23308	95/65	245/358
			10	87126	380/260	229/335
			0,4	4178	15/10	278/417
			1	10081	38/26	265/387
		8546 Венге	2,5	23610	95/65	248/363
			10	88339	380/260	232/339
			0,4	4130	15/10	275/413
			1	9050	38/26	238/348
		8537 Махагон	2,5	21185	95/65	223/325
			10	78030	380/260	205/300



**Цветное масло
для интерьера**

Арт.: 8624

Колеруется по каталогу

Рекомендуется для обработки полов, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, мебели, подоконников и столешниц (не контактирующих с пищевыми продуктами) из древесины различных пород внутри помещений, а также пробки, ДСП, ОСП плит и др. автоматизированным и ручным способом нанесения.