

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Грунт-антисептик для дерева Арт.: 8750 Неколерируемый продукт	Специальный грунт для внешних работ. Рекомендуется для защиты, предварительной обработки и подготовки к окраске срубов из бревна, бруса, лафета, а также заборов, беседок, террас и т.п. Защищает древесину от плесени, грибка и синевы. При дальнейшей обработке поверхности цветными продуктами позволяет получить более ровный цветовой оттенок. Максимально допустимая влажность обрабатываемой древесины 40%.		0,4	1158	5,7	203
			1	2502	15	167
			2,5	5368	37	145
			10	19030	150	127
 Грунт для дерева на водной основе Арт.: 1037 Неколерируемый продукт	Рекомендуется использовать в качестве базового слоя перед нанесением финишных покрытий ТМ BIOFA на водной основе. Применяется при комплексной обработке деревянных домов внутри и снаружи		1	1 123	12	94
			5	5 617	60	94
 Лазурь для дерева Арт.: 1075	Бесцветная база		0,4	1647	6/4	274/412
			1	4090	16/10	255/409
			2,5	8899	40/25	222/355
			10	34540	160/100	215/345
			0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	1793	6/4	298/448
			1	4455	16/10	278/445
			2,5	9810	40/25	245/392
			10	38179	160/100	238/381
			0,125	1001	2/1,2	500/834
	1001 Сосна натуральная		0,4	1793	6/4	298/448
			1	4455	16/10	278/445
			2,5	9810	40/25	245/392
			10	38179	160/100	238/381
	1002 Золотистый		0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	1793	6/4	298/448
			1	4455	16/10	278/445
			2,5	9810	40/25	245/392
	1003 Золотистый тик 1009 Биофа		10	38179	160/100	238/381
			0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	1818	6/4	303/454
			1	4516	16/10	282/451
			2,5	9961	40/25	249/398
	1004 Голдахор 1006 Темный орех		10	38786	160/100	242/387
			0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	1842	6/4	307/460
			1	4576	16/10	286/457
			2,5	10112	40/25	252/404
			10	39391	160/100	246/393

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Лазурь для дерева Арт.: 1075	Лазурь для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-отталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных фасадов, стен, заборов, окон, дверей и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам, придает поверхности шелковисто-матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованную в цвет лазурь.	1005 Белый 1007 Черный кофе 1008 Мокрый асфальт	0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	1866	6/4	311/466
			1	4638	16/10	289/463
			2,5	10266	40/25	256/410
			10	39998	160/100	249/399
		1010 Махагон 1011 Тимос 1012 Амарант	0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	1915	6/4	319/478
			1	4758	16/10	297/475
			2,5	10568	40/25	264/422
			10	41211	160/100	257/412
		1013 Жемчужно-белый 1014 Солома	0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	1964	6/4	327/491
			1	4880	16/10	305/488
			2,5	10871	40/25	271/434
			10	42424	160/100	265/424
		1015 Песчаный замок 1017 Дуб светлый 1018 Шалфей 1019 Морской бриз	0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	1988	6/4	331/497
			1	4940	16/10	308/494
			2,5	11174	40/25	279/446
			10	43030	160/100	268/430
		1016 Бариста	0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	2012	6/4	335/503
			1	5001	16/10	312/500
			2,5	11174	40/25	279/446
			10	43637	160/100	272/436
 УФ-защитное средство Арт.: 2109 Неколоремый продукт	Рекомендуется для дополнительной защиты от УФ излучения горизонтальных и вертикальных деревянных поверхностей, эксплуатируемых в открытой атмосфере.		0,4	5 778	рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
			1	14 445		

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Масло защитное Арт.: 2043	Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-отталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	Бесцветная база	0,4	2547	7,5/5,5	339/463
			1	5888	20/15	294/392
			2,5	13469	50/37	269/364
			10	47552	200/150	237/317
			4301 Лиственница	0,125	1249	2,5/1,8
		0,4		2693	7,5/5,5	359/489
		1		6253	20/15	312/416
		2,5		14380	50/37	287/388
		10		51191	200/150	255/341
		4317 Итальянская пиния	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2718	7,5/5,5	362/494
			1	6314	20/15	315/420
			2,5	14531	50/37	290/392
			10	51798	200/150	258/345
		4302 Золотистый тик	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2742	7,5/5,5	365/498
			1	6374	20/15	318/424
			2,5	14682	50/37	293/396
			10	52403	200/150	262/349
		4307 Коньяк 4311 Красное дерево 4319 Кофе 4320 Палисандр 4321 Ольха	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2766	7,5/5,5	368/502
			1	6436	20/15	321/429
			2,5	14836	50/37	296/400
			10	53010	200/150	265/353
		4324 Грифель	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2790	7,5/5,5	372/507
			1	6495	20/15	324/433
			2,5	14987	50/37	299/405
			10	53616	200/150	268/357
		4303 Каштан 4304 Вишня 4309 Шоколадно-коричневый 4310 Муссон 4313 Сливки 4315 Пепельно-серый 4322 Эбеновое дерево	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2790	7,5/5,5	372/507
			1	6495	20/15	324/433
			2,5	14987	50/37	299/405
			10	53616	200/150	268/357
		4312 Садова 4314 Айсберг 4323 Меранти	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2839	7,5/5,5	378/516
			1	6616	20/15	330/441
			2,5	15289	50/37	305/413
			10	54829	200/150	274/365

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Масло защитное Арт.: 2043	Защитное масло для внешних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязе-отталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен, и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности шелковистый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	4316 Морская галька 4318 Ироко	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2864	7,5/5,5	381/520
			1	6678	20/15	333/445
			2,5	15441	50/37	308/417
			10	55436	200/150	277/369
		4306 Бордовый	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2936	7,5/5,5	391/533
			1	6859	20/15	342/457
			2,5	15895	50/37	317/429
			10	57254	200/150	286/381
		4305 Сепия	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2984	7,5/5,5	397/542
			1	6980	20/15	349/465
			2,5	16199	50/37	323/437
			10	58467	200/150	292/389
		4308 Оливковый	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	3058	7,5/5,5	407/556
			1	7163	20/15	358/477
			2,5	16654	50/37	333/450
			10	60287	200/150	301/401
		4340 Желтый дуб	0,4	2718	7,5/5,5	362/494
			1	6314	20/15	315/420
			2,5	14531	50/37	290/392
			10	51798	200/150	258/345
		4341 Темный дуб	0,4	2742	7,5/5,5	365/498
			1	6374	20/15	318/424
			2,5	14682	50/37	293/396
			10	52403	200/150	262/349
		4342 Зеленый дуб 4345 Молочный дуб 4346 Красный дуб	0,4	2790	7,5/5,5	372/507
			1	6495	20/15	324/433
			2,5	14987	50/37	299/405
			10	53616	200/150	268/357
		4344 Серый дуб	0,4	2815	7,5/5,5	375/511
			1	6556	20/15	327/437
			2,5	15138	50/37	302/409
			10	54223	200/150	271/361
		4343 Дуб натуральный	0,4	2864	7,5/5,5	381/520
			1	6678	20/15	333/445
			2,5	15441	50/37	308/417
			10	55436	200/150	277/369

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Масло защитное, матовое Арт.: 2043М	Защитное масло для внешних работ, матовое. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность, образуя плотный защитный слой. Рекомендуется в качестве самостоятельного или дополнительного декоративно-защитного покрытия для деревянных фасадов, торцов, чашек, венцовых бревен и прочих вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Придает поверхности матовый блеск. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	Бесцветная база	0,4	2353	7,5/5,5	313/427
			1	6341	20/15	317/422
			2,5	14416	50/37	288/389
			10	50973	200/150	254/339
		4335 Бисквит	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2572	7,5/5,5	342/467
			1	6889	20/15	344/459
			2,5	15783	50/37	315/426
			10	56431	200/150	282/376
		4325 Лакрица 4327 Лунная ночь 4337 Антик	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2596	7,5/5,5	346/472
			1	6948	20/15	347/463
			2,5	15934	50/37	318/430
			10	57037	200/150	285/380
		4326 Торо 4330 Гранит 4331 Серая гавань 4332 Агат 4333 Ладан 4334 Корица 4339 Пралине	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2645	7,5/5,5	352/480
			1	7069	20/15	353/471
			2,5	16236	50/37	324/438
			10	58250	200/150	291/388
		4329 Кремень 4336 Миндаль 4338 Кимберли	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2670	7,5/5,5	356/485
			1	7131	20/15	356/475
			2,5	16388	50/37	327/442
			10	58857	200/150	294/392

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Масло защитное для наружных работ с эффектом сияния Арт.: 2043S	Масло защитное для наружных работ 2043S с эффектом сияния выполнено из натурального высококачественного сырья, безопасно для аллергиков и детей. Предназначено для нанесения на наружные стены зданий, беседок, заборов, скамеек и прочих вертикальных поверхностей, испытывающих атмосферное воздействие, выполненных из мягких и твердых пород древесины. Глубоко проникает во все слои дерева, создавая паропроницаемую атмосферостойкую поверхность, обладающую грязе- и водоотталкивающими свойствами. Масло защищает древесину от растрескивания, шелушения, отслаивания и препятствует его высыханию.	Бесцветная база	0,4	2930	7,5/5,5	390/532
			1	6774	20/15	338/451
			2,5	15487	50/37	309/418
			10	54625	200/150	273/364
		4347 Лунный блеск 4350 Золотое сияние	0,4	3161	7,5/5,5	421/574
			1	7352	20/15	367/490
			2,5	16931	50/37	338/457
			10	60400	200/150	302/402
		4348 Тайное сияние	0,4	3208	7,5/5,5	427/583
			1	7467	20/15	373/497
			2,5	17220	50/37	344/465
			10	61555	200/150	307/410
		4349 Шоколадный жемчуг 4352 Мокко-люрекс	0,4	3185	7,5/5,5	424/579
			1	7410	20/15	370/494
			2,5	17076	50/37	341/461
			10	60978	200/150	304/406
		4351 Ореховая искра	0,4	3254	7,5/5,5	433/591
			1	7583	20/15	379/505
			2,5	17509	50/37	350/473
			10	62710	200/150	313/418
		4353 Сияние океана	0,4	3092	7,5/5,5	412/562
			1	7179	20/15	358/478
			2,5	16499	50/37	329/445
			10	58668	200/150	293/391
		4354 Нежное сияние	0,4	3115	7,5/5,5	415/566
			1	7236	20/15	361/482
			2,5	16642	50/37	332/449
			10	59245	200/150	296/394
		4355 Белое золото 4356 Сусальное золото	0,4	3069	7,5/5,5	409/558
			1	7121	20/15	356/474
			2,5	16354	50/37	327/442
			10	58090	200/150	290/387

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Масло для террас Арт.: 3753	Декоративно защитное покрытие для деревянных настилов, террас и террасной доски из лиственницы, сосны и прочих европейских пород древесины, а также прочих горизонтальных и вертикальных поверхностей, подверженных атмосферным нагрузкам. Создает дышащую, износостойчивую, прочную, эластичную, грязе- и водоотталкивающую поверхность. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло. Содержит УФ-защиту и антисептик.	Бесцветная база	0,4	2621	7,5/5,5	349/476
			1	6057	20/15	302/403
			2,5	13935	50/37	278/376
			10	52968	200/150	264/353
		3701 Лиственница	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2767	7,5/5,5	368/503
			1	6422	20/15	321/428
			2,5	14846	50/37	296/401
			10	56607	200/150	283/377
		3702 Тик	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2816	7,5/5,5	375/512
			1	6543	20/15	327/436
			2,5	15148	50/37	302/409
			10	57819	200/150	289/385
		3703 Темный орех 3708 Ятоба 3709 Венге 3710 Серый кварц	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2840	7,5/5,5	378/516
			1	6605	20/15	330/440
			2,5	15302	50/37	306/413
			10	58426	200/150	292/389
		3704 Термодерево	0,125	1249	2,5/1,8	499/693
			0,4	2864	7,5/5,5	381/520
			1	6664	20/15	333/444
			2,5	15453	50/37	309/417
			10	59032	200/150	295/393
3706 Базальт	0,125	1249	2,5/1,8	499/693		
	0,4	2889	7,5/5,5	385/525		
	1	6725	20/15	336/448		
	2,5	15604	50/37	312/421		
	10	59639	200/150	298/397		
3705 Серый 3707 Мербау	0,125	1249	2,5/1,8	499/693		
	0,4	2962	7,5/5,5	394/538		
	1	6907	20/15	345/460		
	2,5	16210	50/37	324/438		
	10	61458	200/150	307/409		

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
		Бесцветная база	0,4	1970	5,5/3	358/656
			1	4573	15/9	304/508
			2,5	10993	37/22	297/499
			10	43196	150/90	287/479
		6002 Босфор	0,125	893	1,83/1	487/893
			0,4	2141	5,5/3	389/713
			1	4999	15/9	333/555
			2,5	12055	37/22	325/547
			10	47442	150/90	316/527
		6004 Лабрадор	0,125	893	1,83/1	487/893
			0,4	2165	5,5/3	393/721
			1	5059	15/9	337/562
			2,5	12206	37/22	329/554
			10	48047	150/90	320/533
		6007 Форес	0,125	893	1,83/1	487/893
			0,4	2189	5,5/3	398/729
			1	5121	15/9	341/569
			2,5	12360	37/22	334/561
			10	48654	150/90	324/540
		6001 Бали 6003 Коро 6005 Самар	0,125	893	1,83/1	487/893
			0,4	2213	5,5/3	402/737
			1	5180	15/9	345/575
			2,5	12511	37/22	338/568
			10	49260	150/90	328/547
		6006 Фиджи	0,125	893	1,83/1	487/893
			0,4	2407	5,5/3	437/802
			1	5363	15/9	357/595
			2,5	12965	37/22	350/589
			10	51080	150/90	340/567



Тиковое масло

Арт.: 3752
Колеруется
по каталогу

Продукт для внешних и внутренних работ. Создает дышащую, прочную, эластичную, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется в качестве самостоятельного декоративно-защитного покрытия для экзотических пород древесины и садовой мебели из европейских пород дерева. Для внешних работ следует использовать колерованное в цвет масло.

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Защита для торцов Арт.: 8405	Герметизирующий состав на водной основе для защиты торцевых спилов от влаги. Надёжно защищает от проникновения влаги, быстро сохнет, легко наносится, обеспечивает хорошую адгезию с последующими слоями. В составе содержит компоненты растительных масел, защищает торец от рассыхания и преждевременного растрескивания.	Бесцветная база Белая база	0,4	1558	2/1	779/1558
			1	4102	5/3	820/1367
			2,5	10019	12,5/7,5	801/1335
			10	39398	50/30	787/1313
		RAL 1013 RAL 7047 9003 9016	0,4	1632	2/1	816/1632
			1	4285	5/3	857/1428
			2,5	10475	12,5/7,5	838/1396
			10	41218	50/30	824/1373
		RAL 3005	0,4	1923	2/1	961/1923
			1	5013	5/3	1002/1671
			2,5	12294	12,5/7,5	983/1639
			10	48495	50/30	969/1616
		RAL 6005	0,4	1801	2/1	900/1801
			1	4709	5/3	941/1569
			2,5	11537	12,5/7,5	922/1538
			10	45462	50/30	909/1515
 Универсальная твердая грунтовка Арт.: 3754 Неколоремый продукт	Грунтовка для внутренних работ. Рекомендуется для предварительной обработки и подготовке к окраске различных поверхностей из неравномерно и сильнопитывающих пород древесины (сосна, ель и т.п.). При последующей обработке таких поверхностей цветными маслами позволяет получить более ровный цветовой оттенок.	RAL 7012 RAL 7016 RAL 7024 RAL 7039 8004 8017 8019 9005	0,4	1753	2/1	876/1753
			1	4588	5/3	917/1529
			2,5	11232	12,5/7,5	898/1497
			10	44249	50/30	884/1474
			0,4	1484	7	212
			1	3526	18	195
			2,5	8123	45	180
			10	28601	180	158

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Универсальная водная лазурь Арт.: 5075 Колеруется по каталогу	Водоразбавляемый продукт, не содержит органических растворителей, безопасен для здоровья человека и экологии жилого пространства. Рекомендован для окрашивания деревянных фасадов из бруса и имитации бруса, декоративных элементов деревянного фасада, заборов, фахверковых конструкций, любых интерьеров в том числе из оцилиндрованного бревна, дверных полотен и фурнитуры, деревянных предметов интерьера, а также ДВП, ДСП, ОСП и фанеры. Лазурь образует атмосферостойкое паропроницаемое шелковисто-матовое покрытие с защитно-декоративными свойствами и приятными тактильными ощущениями.	Бесцветная база 0001 Белая база	0,4	1107	5/3	221/369
			1	2734	13/7	210/390
			2,5	6717	33/18	203/373
			10	26118	130/70	200/373
			0,4	1278	5/3	255/426
			1	3160	13/7	243/451
			2,5	7779	33/18	235/432
		7501 7509 7521	10	30364	130/70	233/433
			0,4	1253	5/3	250/417
			1	3099	13/7	238/442
		7502 7506 7528	2,5	7628	33/18	231/423
			10	29757	130/70	228/425
		7503 7510 7511 7516 7517 7522 7527	0,4	1229	5/3	245/409
			1	3039	13/7	233/434
			2,5	7477	33/18	226/415
			10	29151	130/70	224/416
		7504 7508 7512 7518 7520 7524	0,4	1326	5/3	265/442
			1	3282	13/7	252/468
			2,5	8084	33/18	244/449
			10	31576	130/70	242/451
		7505	0,4	1253	5/3	250/417
			1	3099	13/7	238/442
			2,5	7628	33/18	231/423
			10	29757	130/70	228/425
			0,4	1205	5/3	241/401
		7507 7514 7525	1	2977	13/7	229/425
			2,5	7324	33/18	221/406
			10	28544	130/70	219/407
		7513 7526	0,4	1302	5/3	260/434
			1	3220	13/7	247/460
			2,5	7930	33/18	240/440
			10	30969	130/70	238/442
			0,4	1278	5/3	255/426
		7515	1	3160	13/7	243/451
			2,5	7779	33/18	235/432
			10	30364	130/70	233/433
		7519	0,4	1424	5/3	284/474
			1	3524	13/7	271/503
			2,5	8689	33/18	263/482
			10	34002	130/70	261/485
			0,4	1448	5/3	289/482
		7523	1	3584	13/7	275/512
			2,5	8992	33/18	272/499
			10	34608	130/70	266/494

ВНЕШНИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
7535			0,4	1265	5/3	253/421
			1	3125	13/7	240/446
			2,5	7695	33/18	233/427
			10	30030	130/70	231/429
7544			0,4	1240	5/3	248/413
			1	3058	13/7	235/436
			2,5	7531	33/18	228/418
			10	29371	130/70	225/419
7546			0,4	1223	5/3	244/407
			1	3021	13/7	232/431
			2,5	7431	33/18	225/412
			10	28977	130/70	222/413
7548			0,4	1219	5/3	243/406
			1	3007	13/7	231/429
			2,5	7399	33/18	224/411
			10	28844	130/70	221/412
7549 7550 7551 7552 7553 7554 7555 7556 7557 7558			0,4	1147	5/3	229/382
			1	2834	13/7	218/404
			2,5	6967	33/18	211/387
			10	27118	130/70	208/387



**Универсальная
водная лазурь**

Арт.: 5075

Лессирующая коллекция

Колеруется по каталогу

Водоразбавляемый продукт, не содержит органических растворителей, безопасен для здоровья человека и экологии жилого пространства.

Рекомендован для окрашивания деревянных фасадов из бруса и имитации бруса, декоративных элементов деревянного фасада, заборов, фахверковых конструкций, любых интерьеров в том числе из оцилиндрованного бревна, дверных полотен и фурнитуры, деревянных предметов интерьера, а также ДВП, ДСП, ОСП и фанеры.

Лазурь образует атмосферостойкое паропроницаемое шелковистоматовое покрытие с защитно-декоративными свойствами и приятными тактильными ощущениями.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Масло-воск интерьерное Арт.: 2045	Рекомендуется для защитно-декоративной обработки стен, потолков, дверных полотен, мебельных фасадов, подоконников и других поверхностей различного назначения из разных пород древесины, пробки, ДСП и ОСП плит внутри помещений в том числе для сезонного проживания. При обработке горизонтальных поверхностей, испытывающих интенсивные механические нагрузки (полы, ступени, столешницы), масло BIOFA 2045 может быть использовано в качестве слоя, задающего цвет с последующей обработкой бесцветным маслом с более высокими эксплуатационными свойствами.	Бесцветная база	0,4	2077	6/3,7	346/561
			1	5063	16/10	316/506
			2,5	12070	40/25	301/482
			10	47365	160/100	296/473
			0,125	1151	2/1,2	575/959
		Белая база	0,4	2077	6/3,7	346/561
			1	5063	16/10	316/506
			2,5	12070	40/25	301/482
			10	47365	160/100	296/473
			0,125	1182	2/1,2	591/985
		2023 Гриф	0,4	2327	6/3,7	387/628
			1	5687	16/10	355/568
			2,5	13630	40/25	340/545
			10	53602	160/100	335/536
			0,125	1182	2/1,2	591/985
		2024 Анчар	0,4	2189	6/3,7	364/591
			1	5341	16/10	333/534
			2,5	12763	40/25	319/510
			10	50137	160/100	313/501
			0,125	1182	2/1,2	591/985
		2025 Марев	0,4	2179	6/3,7	363/589
			1	5318	16/10	332/532
			2,5	12706	40/25	318/508
			10	49906	160/100	312/499
			0,125	1182	2/1,2	591/985
		2026 Оазис	0,4	2193	6/3,7	366/593
			1	5352	16/10	335/535
			2,5	12793	40/25	320/512
			10	50253	160/100	314/503
			0,125	1182	2/1,2	591/985
		2027 Аральское море	0,4	2170	6/3,7	362/586
			1	5294	16/10	3315/529
			2,5	12648	40/25	316/506
			10	49675	160/100	310/497

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Масло-воск интерьерное Арт.: 2045	Рекомендуется для защитно-декоративной обработки стен, потолков, дверных полотен, мебельных фасадов, подоконников и других поверхностей различного назначения из разных пород древесины, пробки, ДСП и ОСП плит внутри помещений в том числе для сезонного проживания. При обработке горизонтальных поверхностей, испытывающих интенсивные механические нагрузки (полы, ступени, столешницы), масло BIOFA 2045 может быть использовано в качестве слоя, задающего цвет с последующей обработкой бесцветным маслом с более высокими эксплуатационными свойствами.	2028 Саксаул	0,125	1182	2/1,2	591/985
			0,4	2170	6/3,7	362/586
			1	5294	16/10	331/529
			2,5	12648	40/25	316/506
			10	49675	160/100	291/466
		2029 Барханы	0,125	1182	2/1,2	591/985
			0,4	2185	6/3,7	364/591
			1	5329	16/10	333/533
			2,5	12735	40/25	318/509
			10	50022	160/100	313/500
		2030 Мираж	0,125	1182	2/1,2	591/985
			0,4	2254	6/3,7	376/609
			1	5502	16/10	344/550
			2,5	13168	40/25	329/527
			10	51754	160/100	323/518
		2031 Песок	0,125	1182	2/1,2	591/985
			0,4	2235	6/3,7	373/604
			1	5456	16/10	341/546
			2,5	13052	40/25	326/522
			10	51292	160/100	321/513
		2032 Буря	0,125	1182	2/1,2	591/985
			0,4	2308	6/3,7	385/624
			1	5641	16/10	353/564
			2,5	13514	40/25	338/541
			10	53140	160/100	332/531
		2033 Наска	0,125	1182	2/1,2	591/985
			0,4	2341	6/3,7	390/633
			1	5722	16/10	358/572
			2,5	13717	40/25	343/549
			10	53949	160/100	337/539
		2034 Дюна	0,125	1182	2/1,2	591/985
			0,4	2295	6/3,7	383/620
			1	5606	16/10	350/561
			2,5	13428	40/25	336/537
			10	52794	160/100	330/528
		2035 Саванна	0,125	1182	2/1,2	591/985
			0,4	2272	6/3,7	379/614
			1	5549	16/10	347/555
			2,5	13283	40/25	332/531
			10	52216	160/100	326/522
		2036 Прерия	0,125	1182	2/1,2	591/985
			0,4	2318	6/3,7	386/626
			1	5664	16/10	354/566
			2,5	13572	40/25	339/543
			10	53371	160/100	334/534

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Универсальное твердое масло Арт.: 2044	Универсальный продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Рекомендуется для обработки деревянных потолков, стен, элементов интерьера, мебели. Придает поверхности матовый блеск.	Бесцветная база	0,4	1910	6/3,7	318/516
			1	4417	16/10	276/441
			2,5	10144	40/25	253/405
			10	39108	160/100	244/391
		2010 Кедр 2011 Янтарный 2012 Медовый	0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	2056	6/3,7	342/555
			1	4782	16/10	298/478
			2,5	11055	40/25	276/442
			10	42747	160/100	267/427
		2002 Birke	0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	2129	6/3,7	354/575
			1	4965	16/10	310/496
			2,5	11511	40/25	287/460
			10	44566	160/100	278/445
		2003 Неаполитанский серый 2004 Бледный каштан 2005 Светлая сирень 2006 Лазуревый 2007 Небесный 2009 Слоновая кость 2013 Панг 2014 Туманный серый 2015 Кашемир 2016 Речной перламутр 2017 Прикосновение солнца	0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	2153	6/3,7	358/581
			1	5024	16/10	314/502
			2,5	11662	40/25	291/466
			10	45172	160/100	282/451
		2001 Белый	0,125	1001	2/1,2	500/834
			0,4	2178	6/3,7	363/588
			1	5085	16/10	317/508
			2,5	11813	40/25	295/472
			10	45779	160/100	286/457

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Цветное масло для интерьера Арт.: 8511	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.	8511 Арктика	0,125	1935	3,75/2,5	516/774
			0,4	4980	11,25/7,5	442/664
			1	10476	30/20	349/523
			2,5	26296	75/50	350/525
			10	89921	300/200	299/449
 Твердый воск-масло профессиональный Арт.: 9032RU Неколеруемый продукт	Воск-масло для внутренних работ. Создает прочную, твердую, износостойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Подходит для профессионального и самостоятельного применения. Легко наносится кистью, щеткой для пола, валиком. BIOFA 9032 придает шелковисто-матовый блеск.		0,125	804	2,5/1,8	321/446
			0,4	2390	7/5	341/478
			1	6073	20/15	303/404
			2,5	14145	50/37	282/382
			10	53916	200/150	269/359
 Твердый воск-масло профессиональный Арт.: 9062RU Неколеруемый продукт	Воск-масло для внутренних работ. Создает прочную, твердую, износостойчивую, антистатическую, водо- и грязеотталкивающую поверхность. Подходит для профессионального и самостоятельного применения. Легко наносится кистью, щеткой для пола, валиком. BIOFA 9062 придает матовый блеск.		0,125	893	2,5/1,8	357/496
			0,4	2390	7/5	341/478
			1	6073	20/15	303/404
			2,5	14145	50/37	282/382
			10	53916	200/150	269/359
 Твердое масло на водной основе Арт.: 5045/5245 Колеруется по каталогу		Бесцветная база	0,125	1126	1,83/1	615/1125
			0,3	3199	5,5/3	581/1066
			0,9	9512	15/8	634/1189
			2,2	22898	37,5/20	610/1144
			9	70299	150/80	468/878
		5001 Анжу 5002 Прованс 5003 Бургундия 5004 Бретань 5005 Ривьера 5007 Савойя 5008 Эльзас 5009 Мартиника 5010 Гасконь 5011 Нормандия	0,125	1 186	1,83/1	647/1185
			0,3	3 318	5,5/3	603/1106
			0,9	9 864	15/8	657/1233
			2,2	23 756	37,5/20	633/1187
			9	73 803	150/80	492/922
	5012 Корсика 5013 Руссильон 5014 Артуа 5006 Ницца		0,125	594	1,83/1	324/593
			0,3	3 338	5,5/3	606/1112
			0,9	9 923	15/8	661/1240
			2,2	23 898	37,5/20	637/1194
			9	74 387	150/80	495/929
			0,125	1 186	1,83/1	647/1185
			0,3	3 376	5,5/3	613/1125
			0,9	10 040	15/8	669/1254
			2,2	24 184	37,5/20	644/1209
			9	75 556	150/80	503/944

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Цветное масло для интерьера Арт.: 8500	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.	Бесцветная база	0,4	2712	11/8	246/339
			1	6270	40/30	156/209
			2,5	14953	100/75	149/199
			10	59757	400/300	149/199
			0,125	1249	5/3,7	249/337
		8531 Сахара	0,4	2858	11/8	259/357
			1	6635	40/30	165/221
			2,5	15864	100/75	158/211
			10	63396	400/300	158/211
			0,125	1249	5/3,7	249/337
		8554 Циан	0,4	3077	11/8	279/384
			1	7181	40/30	179/239
			2,5	17228	100/75	172/229
			10	68854	400/300	172/229
			0,125	1249	5/3,7	249/337
		8538 Бакаут 8547 Сандаловое дерево 8550 Оникс 8553 Французский серый	0,4	2931	11/8	266/366
			1	6818	40/30	170/227
			2,5	16320	100/75	163/217
			10	65215	400/300	163/217
			0,125	1249	5/3,7	249/337
		8532 Орех 8549 Серый кварц	0,4	2955	11/8	268/369
			1	6877	40/30	171/229
			2,5	16471	100/75	164/219
			10	65821	400/300	164/219
			0,125	1249	5/3,7	249/337
		8533 Дуб копченый	0,4	2980	11/8	270/372
			1	6938	40/30	173/231
			2,5	17228	100/75	172/229
			10	66428	400/300	166/221
			0,125	1249	5/3,7	249/337
		8534 Серый 8535 Сталь 8537 Махагон 8542 Темный тик 8551 Городской туман	0,4	3053	11/8	277/381
			1	7120	40/30	178/237
			2,5	17228	100/75	172/229
			10	68247	400/300	170/227

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Цветное масло для интерьера Арт.: 8500	Цветное масло для придания цветовых оттенков поверхности древесины. Рекомендуется для обработки всех видов деревянных напольных покрытий из европейских пород древесины, полов из пробки, лестниц, мебели, дверей, декоративных балок, изделий из клееной древесины, OSB и МДФ плит, детских игрушек. Наносится в 1 слой, необходимо дополнительно покрыть прозрачными финишными продуктами в зависимости от функционального использования окрашенной поверхности.	8539 Коричневый	0,125	1249	5/3,7	249/337
			0,4	3077	11/8	279/384
			1	7181	40/30	179/239
			2,5	17228	100/75	172/229
			10	68854	400/300	172/229
		8536 Капучино 8544 Бразильский дуб	0,125	1249	5/3,7	249/337
			0,4	3101	11/8	281/387
			1	7241	40/30	181/241
			2,5	17379	100/75	173/231
			10	69459	400/300	173/231
		8548 Дуб натуральный 8552 Сафари	0,125	1249	5/3,7	249/337
			0,4	3125	11/8	284/390
			1	7303	40/30	182/243
			2,5	17532	100/75	175/233
			10	70066	400/300	175/233
		8541 Бренди	0,125	1249	5/3,7	249/337
			0,4	3149	11/8	286/393
			1	7362	40/30	184/245
			2,5	17683	100/75	176/235
			10	70672	400/300	176/235
		8545 Грецкий орех	0,125	1249	5/3,7	249/337
			0,4	3247	11/8	295/405
			1	7605	40/30	190/253
			2,5	18289	100/75	182/243
			10	73098	400/300	182/243
		8543 Мербау	0,125	1249	5/3,7	249/337
			0,4	3392	11/8	308/424
			1	8030	40/30	200/267
			2,5	19351	100/75	193/258
			10	77343	400/300	193/257
		8546 Венге	0,125	1249	5/3,7	249/337
			0,4	3440	11/8	312/430
			1	8151	40/30	203/271
			2,5	19653	100/75	196/262
			10	78556	400/300	196/261

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Гидролак для древесины Арт.: 7010	Рекомендован для лессирующей и укрывистой защитно-декоративной обработки деревянных полов внутри помещений, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, столешниц, подоконников, мебельных фасадов, деревянных предметов интерьера, а также деревянной детской игрушки. Гидролак может быть использован для обработки минеральных поверхностей, например, искусственный камень из бетона или гипса для повышения грязеотталкивающих и эксплуатационных свойств поверхности, а также для дополнительной обработки стен, окрашенных акриловыми водно-дисперсионными красками в помещениях с высокой проходимостью или для защиты декоративных панно и граффити в различных техниках.	бесцветный (колеруемый)	0,3	846	4/2	211/423
			0,9	2013	13,5/8	149/251
			2,2	4413	30/18	147/245
			9	16351	122/72	134/227
 Гидролак для древесины Арт.: 7210	Рекомендован для лессирующей и укрывистой защитно-декоративной обработки деревянных полов внутри помещений, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, столешниц, подоконников, мебельных фасадов, деревянных предметов интерьера, а также деревянной детской игрушки. Гидролак может быть использован для обработки минеральных поверхностей, например, искусственный камень из бетона или гипса для повышения грязеотталкивающих и эксплуатационных свойств поверхности, а также для дополнительной обработки стен, окрашенных акриловыми водно-дисперсионными красками в помещениях с высокой проходимостью или для защиты декоративных панно и граффити в различных техниках.	бесцветный (колеруемый)	0,3	975	4/2	243/487
			0,9	2311	13,5/8	171/288
			2,2	5257	30/18	175/292
			9	19791	122/72	162/274
 Масло-воск для саун и бань Арт.: 2065 Колеруется по каталогу	Рекомендуются для защитно-декоративной обработки стен, потолков и полов из различных пород древесины в саунах и банях с широким интервалом режимов по температуре и влажности. Масло также рекомендовано для обработки банных аксессуаров и утвари, кроме поверхностей, имеющих длительный контакт с водой (внутренняя часть купели, запарника или шайки). Для обработки саун и бань рекомендуется использование прозрачного продукта, но при необходимости продукт для первого слоя можно заколеровать.		0,4	2792	6/3,7	465/754
			1	6815	16/10	425/681
			2,5	15002	40/25	375/600
 Масло для рабочих поверхностей Арт.: 2052 Колеруется по каталогу	Продукт для внутренних работ из высококачественных биомасел и восков, не содержит растворители. Глубоко проникает в структуру древесины, создает дышащую, устойчивую к образованию пятен, прочную, антистатическую поверхность, с выраженными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Рекомендуются для обработки деревянных столешниц, разделочных досок, кухонной мебели. Придает поверхности шелковисто-матовый блеск.		0,4	3008	15/11,2	200/268
			1	7488	40/30	187/249
			2,5	18238	100/75	182/243
			10	73199	400/300	182/243
 Bianco Масло для светлых пород древесины Арт.: 8683 Неколеруемый продукт	Высококачественное промышленное масло из натуральных компонентов для механической и ручной обработки поверхностей. Создает износостойчивую, грязе- и водоотталкивающую, антистатическую, матовую поверхность. Специально разработано для светлых сортов древесины: клена, ясеня, дуба, а также хвойных пород. Сохраняет естественный цвет, что создает эффект необработанного дерева.		0,125	1249	3/2,2	416/567
			0,4	3745	9/6,5	416/576
			1	8881	25/18	355/493
			2,5	20234	62/45	326/449
			10	77896	250/180	311/432
 Масло для окунания Арт.: 8662 Неколеруемый продукт	Бесцветное масло из высококачественных природных компонентов для внутренних работ. Рекомендуются для обработки всех деревянных поверхностей мебели и интерьера методом погружения. Создает дышащую, прочную, антистатическую, водо и - грязеотталкивающую поверхность. Соответствует норме для детских игрушек EN 71 ч. 3		0,125	821	13/6	63/136
			0,375	2418	18/6	134/403
			1	6290	50/16	125/393
			2,5	11622	125/40	92/290
			10	43167	500/160	86/269

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Шовный акриловый герметик для дерева Арт.: 7500 Колеруется по каталогу	Высокоэластичный акриловый герметик для долговременной герметизации: - швов в деревянных и каркасных домах, - оконных и дверных проемов, - заделки трещин и сколов на деревянных поверхностях, - герметизации стыков на минеральных поверхностях. Подходит для внешних и внутренних работ, горизонтальных, вертикальных и наклонных поверхностей с любыми углами наклона, может наноситься на влажные (но не мокрые) поверхности.	7501-Т Белый 7502-Т Ясень 7503-Т Сливки 7504-Т Пиния 7505-Т Золотистый 7506-Т Голдаходор 7507-Т Темный орех 7508-Т Серый дуб 7509-Т Пепельно-серый 7510-Т Графит	0,6	982	см. технические характеристики	
		Бесцветная база	0,3	1236	4/2	309/618
			0,9	3029	13/7	233/432
			2,2	7293	28/15	260/486
			9	27808	117/63	237/441
		3001 Льяной	0,3	1467	4/2	366/733
			0,9	3722	13/7	286/531
			2,2	8988	28/15	321/599
			9	34738	117/63	296/551
		3002 Латте	0,3	1352	4/2	338/676
			0,9	3376	13/7	259/482
			2,2	8141	28/15	290/542
			9	31273	117/63	267/496
		3003 Гранатовый	0,3	1525	4/2	381/762
			0,9	3896	13/7	299/556
			2,2	9411	28/15	336/627
			9	36471	117/63	311/578
		3004 Лесной туман	0,3	1410	4/2	352/705
			0,9	3549	13/7	273/507
			2,2	8564	28/15	305/570
			9	33006	117/63	282/523
		3005 Ночной океан	0,3	1372	4/2	343/686
			0,9	3434	13/7	264/490
			2,2	8283	28/15	295/552
			9	31851	117/63	272/505
		3006 Пепельный 3007 Кофейный	0,3	1391	4/2	347/695
			0,9	3491	13/7	268/498
			2,2	8423	28/15	300/561
			9	32428	117/63	277/514



Водный лак для столярных работ шелковисто-матовый

Арт.: 5030
Колеруется по каталогу

Водный лак BIOFA 5030 шелковисто-матовый предназначен для окрашивания деревянных поверхностей с высокой износостойкостью, таких как полы, ступени, столешницы, подоконники, стены и трапы в помывочных и душевых. Подходит для всех видов древесины, включая термодревесину, пробку и экзотические породы, а также фанеру, ДВП и ОСП. Полученное покрытие быстро сохнет и приобретает прочность, что делает его идеальным для коммерческих объектов с ограниченными сроками производства работ. Окрашенные изделия не слипаются в процессе хранения, лак подходит для покраски изделий с последующим штабелированием и хранением насыпью (мелкие игрушки, детали деревянного конструктора). Окрашенные изделия не обладают специфическим запахом. Лак рекомендован для окраски изделий с длительным хранением в транспортной упаковке, для закрытых систем хранения в платяных шкафах, а также, как прозрачный финишный слой для цветных масел BIOFA 8500/8510/8511 и может быть использован для домашнего творчества и обновления мебели из ЛДСП.

ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Водный лак для столярных работ матовый Арт.: 5230 Колеруется по каталогу	Водный лак BIOFA 5230 матовый предназначен для окрашивания деревянных поверхностей с высокой износостойкостью, таких как полы, ступени, столешницы, подоконники, стены и трапы в помывочных и душевых. Подходит для всех видов древесины, включая термодревесину, пробку и экзотические породы, а также фанеру, ДВП и ОСП. Полученное покрытие быстро сохнет и приобретает прочность, что делает его идеальным для коммерческих объектов с ограниченными сроками производства работ. Окрашенные изделия не слипаются в процессе хранения, лак подходит для покраски изделий с последующим штабелированием и хранением насыпью (мелкие игрушки, детали деревянного конструктора). Окрашенные изделия не обладают специфическим запахом. Лак рекомендован для окраски изделий с длительным хранением в транспортной упаковке, для закрытых систем хранения в платяных шкафах. А также, как прозрачный финишный слой для цветных масел BIOFA 8500/8510/8511 и может быть использован для домашнего творчества и обновления мебели из ЛДСП.	Бесцветная база	0,3	1360	4/2	340/680
			0,9	3400	13/7	261/485
			2,2	8157	28/15	291/543
			9	30897	117/63	264/490
		3001 Льяной	0,3	1591	4/2	397/795
			0,9	4093	13/7	314/584
			2,2	9852	28/15	351/656
			9	37827	117/63	323/600
		3002 Латте	0,3	1476	4/2	369/738
			0,9	3747	13/7	288/535
			2,2	9005	28/15	321/600
			9	34362	117/63	293/545
		3003 Гранатовый	0,3	1649	4/2	412/824
			0,9	4267	13/7	328/609
			2,2	10275	28/15	366/685
			9	39560	117/63	338/627
		3004 Лесной туман	0,3	1534	4/2	383/767
			0,9	3920	13/7	301/560
			2,2	9428	28/15	336/628
			9	36095	117/63	308/572
		3005 Ночной океан	0,3	1496	4/2	374/748
			0,9	3805	13/7	292/543
			2,2	9147	28/15	326/609
			9	34940	117/63	298/554
		3006 Пепельный 3007 Кофейный	0,3	1515	4/2	378/757
			0,9	3862	13/7	297/551
			2,2	9287	28/15	331/619
			9	35517	117/63	303/563

СРЕДСТВА ПО ОЧИСТКЕ И УХОДУ

Наименование	Описание	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Растворитель для удаления смоляных потеков и очистки инструмента Арт.: BIOFA 0500	Растворитель BIOFA 0500 представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения и приятный аромат цитрусовых масел.	0,5	768	см. технические характеристики	
		1	989		
		5	4354		
 Растворитель для удаления смоляных потеков и очистки инструмента Арт.: BIOFA 0501	Растворитель BIOFA 0501 представляет собой мягкий растворяющий состав. Не содержит ароматических углеводородов. Имеет широкий спектр применения, без запаха.	0,5	768	см. технические характеристики	
		1	989		
		5	4354		
 Масло для интенсивной очистки Арт.: 2057	Рекомендуется для очистки сильнозагрязнённых поверхностей, ранее обработанных маслом или воском. Природные масла и без-опасный растворитель в составе продукта, позволяют очистить и обновить загрязнённую поверхность за одно применение. Позволяет избежать шлифования поверхности.	1	3615	30	120
		10	36089	300	121

НЕМЕЦКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Описание	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
 Воск для натирки-ухода Арт.: 2060	Рекомендован для бань, саун, пола, мебели, игрушек, антиквариата. Обеспечивает защиту и уход за поверхностями из дерева, пробки и т.д., внутри помещений. Бесцветный, обладает способностью к диффузии, создаёт шелковисто-матовую, антистатическую и жаростойкую (до 120°C) поверхность.	0,25	2 461	15/9	164/273
		1	8 346	60/35	139/238
 Восковая эмульсия для ухода NAPLANA + антискольжение Арт.: 2086	Средство для основного и поддерживающего ухода за мебелью и полами, обработанными лаком, воском или маслом. Придает грязеотталкивающие и антистатические свойства, защищает от механического износа и придает шелковистый блеск.	1	3 210	Рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
 Жидкое мыло NAPONA Арт.: 2090	Состоит из натуральных компонентов. Не оказывает раздражающего воздействия на кожу. Используется в качестве средства основной очистки для малярного инструмента, а так же для удаления сильных загрязнений и старых слоев воска с деревянного и пробкового паркета, линолеума, плитки, натурального камня и т.д.	1	3 424	Рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
 Жидкий воск универсальный Арт.: 2063	Универсальное защитно-декоративное финишное покрытие для деревянных поверхностей внутри помещений, предварительно обработанных маслами BIOFA. За счет высокого содержания воска карнауба создает очень прочную, износостойкую, эластичную и жаростойкую (до +120°C) поверхность. Придает покрытию выраженные водо-, грязеотталкивающие свойства и антистатический эффект.	1	8 346	Рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
 Масло для мебели Арт.: 2049	Специальное средство из натуральных масел, смол и восков для защиты и декоративной отделки любых деревянных поверхностей, мебели и предметов интерьера внутри помещений. Хорошо проникает в древесину, подчеркивает природную текстуру, создает диффундирующее, износостойкое и антистатическое покрытие. Безопасно для детских игрушек (норма EN 71-3)	0,375	2622	15/11	174/238
		1	6025	40/30	150/200
		10	57179	400/300	142/190
 Цветное масло для интерьера Color-Oil Арт.: 8511	Белое масло для интерьера Арктика BIOFA 8511 рекомендуется для защитно-декоративной обработки различных деревянных поверхностей внутри помещений, а именно полы, ступени лестниц, двери, подоконники, мебель, предметы интерьера, детские игрушки и детская мебель. При обработке поверхностей с повышенными эксплуатационными свойствами масло BIOFA 8511 рекомендуется использовать в качестве базового слоя, задающего цвет.	1	10770	30/20	359/538
 Восковая эмульсия для ухода NAPLANA Арт.: 2085	Средство для основного и поддерживающего ухода за мебелью и полами, обработанными лаком, воском или маслом. Придает грязеотталкивающие и антистатические свойства, защищает от механического износа и придает шелковистый блеск.	1	2 354	Рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
 Универсальное натуральное чистящее средство NACASA Арт.: 4010	Используется для бережного очищения обработанных маслом, воском или лакированных поверхностей пола, оконных рам, дверей, плитки, кафеля, дерева и т.д. Бережно относится к коже и является биологически разлагаемым. Не содержит химических консервантов, хлора, хлористого аммония и фосфата	1	1 369	Рекомендуемые нормы расхода смотреть в технической инструкции	
 Масло для светлых пород древесины BIANCO Арт.: 8683 Неколорующий продукт	Предназначено для нанесения на светлые сорта лиственных и хвойных деревьев. Применяется для обработки стен, мебельных фасадов, дверных полотен, декоративных панно, реек, а также для пробковых покрытий и плит OSB. Только для внутренней обработки.	0,125	1249	3/2	416/624
		0,4	3745	10/7	374/535
		1	8881	25/18	355/493
		2,5	20234	62/45	326/449
		10	77896	250/180	311/432

НЕМЕЦКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
	100% натуральный продукт, предназначенный для защиты всех пород дерева от воздействия пресной и морской воды, а также атмосферных осадков.	Бесцветная база	0,375	2461	5/3	492/820
			1	4922	14/8	351/615
			2,5	11770	35/20	336/588
			10	45300	140/80	323/566
		8001 Фрегат	0,375	2599	5/3	519/866
			1	5287	14/8	377/660
			2,5	12681	35/20	362/634
			10	48939	140/80	349/611
		8002 Бригантина 8010 Цикада	0,375	2690	5/3	538/896
			1	5529	14/8	394/691
			2,5	13288	35/20	379/664
			10	51364	140/80	366/642
		8003 Галеон 8008 Линкор	0,375	2644	5/3	528/881
			1	5408	14/8	386/676
			2,5	12983	35/20	370/649
			10	50151	140/80	358/626
		8004 Аврора 8009 Эспаньола	0,375	2667	5/3	533/889
			1	5470	14/8	390/683
			2,5	13137	35/20	375/656
			10	50758	140/80	362/634
		8005 Каравелла	0,375	2622	5/3	524/874
			1	5348	14/8	382/668
			2,5	12832	35/20	366/641
			10	49546	140/80	353/619
		8006 Клипер	0,375	2736	5/3	547/912
			1	5650	14/8	403/706
			2,5	13742	35/20	392/687
			10	52577	140/80	375/657
		8007 Арабелла	0,375	2713	5/3	542/904
			1	5590	14/8	399/698
			2,5	13229	35/20	377/661
			10	51971	140/80	371/649
		8011 Форвард	0,375	2736	5/3	547/912
			1	5650	14/8	403/706
			2,5	13590	35/20	388/679
			10	52577	140/80	375/657
		8012 Пилигримм	0,375	2826	5/3	565/942
			1	5893	14/8	420/736
			2,5	14196	35/20	405/709
			10	55002	140/80	392/687

Яхтный лак

Арт.: 8050

Колеруется по каталогу

НЕМЕЦКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
		Бесцветная база	0,4	3450	15/10	230/345
			1	8774	38/26	230/337
			2,5	20234	95/65	212/311
			10	74408	380/260	195/286
		8531 Сахара	0,4	3596	15/10	239/359
			1	9139	38/26	240/351
			2,5	21145	95/65	222/325
			10	78047	380/260	205/300
		8554 Циан	0,4	3815	15/10	254/381
			1	9685	38/26	254/372
			2,5	22509	95/65	236/346
			10	83505	380/260	219/321
		8538 Бакаут 8547 Сандаловое дерево 8550 Оникс 8553 Французский серый	0,4	3669	15/10	244/366
			1	9322	38/26	245/358
			2,5	21601	95/65	227/332
			10	79866	380/260	210/307
		8532 Орех 8549 Серый кварц	0,4	3693	15/10	246/369
			1	9381	38/26	246/360
			2,5	21752	95/65	228/334
			10	80472	380/260	211/309
		8533 Дуб копченый	0,4	3718	15/10	247/371
			1	9442	38/26	248/363
			2,5	22509	95/65	236/346
			10	81079	380/260	213/311
		8534 Серый 8535 Сталь 8542 Темный тик 8551 Городской туман	0,4	3791	15/10	252/379
			1	9624	38/26	253/370
			2,5	22509	95/65	236/346
			10	82898	380/260	218/318
		8539 Коричневый	0,4	3815	15/10	254/381
			1	9685	38/26	254/372
			2,5	22509	95/65	236/346
			10	83505	380/260	219/321



**Цветное масло
для интерьера**

Арт.: 8624
Колеруется по каталогу

Рекомендуется для обработки полов, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, мебели, подоконников и столешниц (не контактирующих с пищевыми продуктами) из древесины различных пород внутри помещений, а также пробки, ДСП, ОСП плит и др. автоматизированным и ручным способом нанесения.

НЕМЕЦКИЕ ПРОДУКТЫ

Наименование	Описание	Цвет	Объем (л)	Цена (₽)	Расход: в 1/2 слоя (м²)	Цена: за 1 м² в 1/2 слоя (₽)
	8536 Капучино 8544 Бразильский дуб		0,4	3839	15/10	255/383
			1	9745	38/26	256/374
			2,5	22660	95/65	238/348
			10	84110	380/260	221/323
	8548 Дуб натуральный 8552 Сафари		0,4	3863	15/10	257/386
			1	9807	38/26	258/377
			2,5	22813	95/65	240/350
			10	84717	380/260	222/325
	8541 Бренди		0,4	3887	15/10	259/388
			1	9866	38/26	259/379
			2,5	22964	95/65	241/353
			10	85323	380/260	224/328
	8545 Грецкий орех		0,4	3985	15/10	265/398
			1	10109	38/26	266/388
			2,5	23570	95/65	248/362
			10	87749	380/260	230/337
	8543 Мербау		0,4	4130	15/10	275/413
			1	10534	38/26	277/405
			2,5	24632	95/65	259/378
			10	91994	380/260	242/353
	8546 Венге		0,4	4178	15/10	278/417
			1	10655	38/26	280/409
			2,5	24934	95/65	262/383
			10	93207	380/260	245/358
	8537 Махагон		0,4	4130	15/10	275/413
			1	9624	38/26	253/370
			2,5	22509	95/65	236/346
			10	82898	380/260	218/318



Цветное масло
для интерьера

Арт.: 8624

Колеруется по каталогу

Рекомендуется для обработки полов, ступеней лестниц, дверных полотен и фурнитуры, мебели, подоконников и столешниц (не контактирующих с пищевыми продуктами) из древесины различных пород внутри помещений, а также пробки, ДСП, ОСП плит и др. автоматизированным и ручным способом нанесения.