



Наименование	Описание	Артикул	База	Объем тары, л	ЕРЦ руб./шт.	Расход, 2 слоя (м²)	Цена за 1 м², в 2 слоя (руб.)
намру Интерьерная глубокоматовая краска для стен и потолков	Колеруется Для внутренних работ Степень блеска – 1 ед. Теоретический расход, 2 слоя, 1 литр: 6–7 м². II класс укрывистости. I класс мокрого истирания согласно EN 13300. Содержание ЛОС: 20 г/литр.	FP-DM-700W-11M	Белая	0,9	1 540	6	257
		FP-DM-700TR-11M	Прозрачная	0,9	1 540	6	257
		FP-DM-700W-46M	Белая	2,2	3 710	15	247
		FP-DM-700TR-46M	Прозрачная	2,2	3 710	15	247
		FP-DM-700W-48M	Белая	9	14 040	63	223
		FP-DM-700TR-48M	Прозрачная	9	14 040	63	223
Fama Paint	Колеруется Для внутренних работ Степень блеска – 1,5-2 ед. Теоретический расход, 2 слоя, 1 литр: 6-7 м². I класс укрывистости. I класс мокрого истирания согласно EN 13300. Содержание ЛОС: 20 г/литр.	FP-DM-710W-11M	Белая	0,9	2 200	6	367
		FP-DM-710TR-11M	Прозрачная	0,9	2 200	6	367
		FP-DM-710W-46M	Белая	2,2	5 390	15	359
		FP-DM-710TR-46M	Прозрачная	2,2	5 390	15	359
SNOW WHITE  Интерьерная глубокоматовая краска с повышенной укрывистостью		FP-DM-710W-48M	Белая	9	21 270	63	338
		FP-DM-710TR-48M	Прозрачная	9	21 270	63	338
<b>FRONT FACADE</b> Глубокоматовая краска для фасада	Колеруется Для наружных работ Степень блеска – 2 ед. Теоретический расход, 2 слоя, 1 литр: 6–7 м²	FP-DM-720W-11M	Белая	0,9	1 620	6	270
		FP-DM-720TR-11M	Прозрачная	0,9	1 620	6	270
		FP-DM-720W-46M	Белая	2,2	3 920	15	261
		FP-DM-720TR-46M	Прозрачная	2,2	3 920	15	261
		FP-DM-720W-48M	Белая	9	14 930	63	237
		FP-DM-720TR-48M	Прозрачная	9	14 930	63	237
СОLOR SAMPLE Пробник краски Fama Paint SNOW WHITE	Предназначен для выбора нужного оттенка Колеруется Для внутренних работ Степень блеска – 1,5-2 ед.		Белая	0,3	680	2	
			Прозрачная	0,3	680	2	

Наименование	Описание	Артикул	Объем тары, л	ЕРЦ руб./шт.	Расход, 1 слой (м²)	Цена за 1 м², в 1 слой (руб.)
Ріма Раімі ГРУНТ ПРАЙМЕР	Белый Колеруется Для внутренних работ Шлифуемый - Теоретический расход, 1 слой, 1 литр: 11–12 м².	FP-IM-620-11M	0,9	1 210	11	110
		FP-IM-620-46M	2,2	2 940	24	123
		FP-IM-620-48M	9	12 210	99	123
<i>№ № № № № № № № № № № № № № № № № № № </i>	Бесцветный Для внутренних и наружных работ Теоретический расход, 1 слой, 1 литр: 10-20 м².	FP-EG-610-11M	1	550	10/20	55/27
		FP-EG-610-05K	5	2 710	50/100	54/27
Гата Раілі ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ	Бесцветный Для внутренних и наружных работ Теоретический расход, 1 слой, 1 литр: 10–20 м².	FP-EG-600-11M	1	980	10/20	98/49
		FP-EG-600-05K	5	4 830	50/100	96/48
		FP-EG-600-10K	10	9 600	100/200	96/48