FamaPaint

ЭКОЛОГИЧНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Прайс-лист от 03.07.2023 г.

Наименование	Описание	Артикул	Объем тары, л	ЕРЦ руб./шт.	Расход, 2 слоя (м²)	Цена за 1 м², в 2 слоя (руб.)
HANDY Интерьерная глубокоматовая краска для стен и потолков	Глубокоматовая акриловая водно-дисперсионная краска для внутренних работ для стен и потолков. Степень блеска – 1 ед. Краска предназначена для окраски бетона, кирпича, фанеры, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартона, флизелиновых обоев под покраску, малярных стекло-холстов, лепного декора, а также шпатлёванных и оштукатуренных поверхностей внутри сухих и влажных помещений. Теоретический расход, 2 слоя, 1 литр: 6–7 м². Имеет II класс укрывистости и I класс мокрого истирания согласно EN 13300. Краска безопасна для использования в спальнях и детских. Содержание ЛОС: 20 г/литр. Краска имеет отличные малярные свойства, тщательно подобранные модификаторы реологии гарантируют удобное нанесение. Полученная поверхность хорошо под-даётся сухой и влажной уборке. При производстве краски используется экологичное безкоалесцентное акриловое связующее, что обеспечивает отсутствие неприятных запахов в процессе нанесения и эксплуатации.	Белая база				
		FP-DM-700W-11M	0,9	1 353	6	226
		FP-DM-700W-46M	2,2	3 269	15	218
		FP-DM-700W-48M	9	12 236	63	194
		Прозрачная база				
		FP-DM-700TR-11M	0,9	1 015	6	169
		FP-DM-700TR-46M	2,2	2 448	15	163
		FP-DM-700TR-48M	9	8 694	63	138
SNOW WHITE Интерьерная глубокоматовая краска с повышенной укрывистостью	Глубокоматовая акриловая водно-дисперсионная краска для внутренних работ для стен и потолков. Степень блеска – 1,5–2 ед. Предназначена для окраски бетона, кирпича, фанеры, обшивного материала из древесины, ДВП, ДСП, ОСП, гипсокартона, флизелиновых обоев под покраску, малярных стекло-холстов, лепного декора, а также шпатлёванных и оштукатуренных поверхностей внутри сухих и влажных помещений. Теоретический расход, 2 слоя, 1 литр: 6–7 м². Имеет I класс укрывистости и I класс мокрого истирания согласно EN 13300. Краска безопасна для использования в спальнях и детских. Содержание ЛОС: 20 г/литр. За счёт уникальной комбинации белых наполнителей отлично укрывает, а также заполняет и маскирует незначительные дефекты основания. Идеально подходит для колеровки в оттенки белого, так как обеспечивает хорошую укрывистость даже на контрастной поверхности. В составе присутствуют ингибиторы коррозии, которые гарантируют отсутствие на поверхности ржавчины от шляпок саморезов и гвоздей при окраске гипсокартона и обшивного материала из древесины.	Белая база				
		FP-DM-710W-11M	0,9	2 013	6	336
		FP-DM-710W-46M	2,2	4 943	15	330
		FP-DM-710W-48M	9	19 465	63	309
		Прозрачная база				
		FP-DM-710TR-11M	0,9	1 144	6	191
		FP-DM-710TR-46M	2,2	2 737	15	182
		FP-DM-710TR-48M	9	9 950	63	158
FRONT FACADE Глубокоматовая краска для фасада	Глубокоматовая акриловая водно-дисперсионная фасадная краска. Степень блеска – 2 ед. Предназначена для окраски натурального и искусственного камня, бетона, кирпича, шпатлёванных и оштукатуренных поверхностей при производстве фасадных работ. Теоретический расход, 2 слоя, 1 литр: 6–7 м². Позволяет получить прочное покрытие с отличной адгезией и эффектом «самоочищения», за счет того, что уникальное акриловое связующие сохраняет свои свойства в широком интервале температур. Паропроницаемое покрытие не станет липким после разогрева на солнце до высоких температур, благодаря чему к стенам не прилипают пыль и загрязнения, и не станет хрупким при отрицательных температурах. Атмосферные загрязнения хорошо смоются дождём. В своём составе краска содержит фунгициды и альгициды, которые защитят фасад от развития грибка, плесени и водорослей.	Белая база				
		FP-DM-720W-11M	0,9	1 433	6	239
		FP-DM-720W-46M	2,2	3 478	15	232
		FP-DM-720W-48M	9	13 122	63	208
		Прозрачная база				
		FP-DM-720TR-11M	0,9	1 063	6,3	177
		FP-DM-720TR-46M	2,2	2 544	14	170
		FP-DM-720TR-48M	9	9 129	63	145

FamaPaint

ЭКОЛОГИЧНЫЕ КРАСКИ ДЛЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Прайс-лист от 03.07.2023 г.

Наименование	Описание	Артикул	Объем тары, л	ЕРЦ руб./шт.	Расход, 2 слоя (м²)	Цена за 1 м², в 2 слоя (руб.)
ГРУНТ ПРАЙМЕР Белый	Предназначен для финишной подготовки оснований перед нанесением интерьерных акриловых красок, сокращает их расход и повышает межслойную адгезию. мЗаполняет мелкие дефекты основания, выравнивает его цвет и впитывающую способность. Рекомендован к использованию при работе с такими поверхностями как: штукатурки и шпатлевки всех типов, тонкослойные полимерные шпатлёвки. Идеально подходит для подготовки малярных флизелиновых и стекло- холстов, снижает их впитывающую способность, позволяет удалить шлифованием поднявшийся ворс и волокно. Облегчает нанесение краски валиком, создает «контактную зону», предотвращает проскальзывание. Подходит только для внутренних работ. Колеруется в пастельные оттенки. Экологически полноценный и безопасный для здоровья человека продукт на водной основе, не содержит фунгицидов и альгицидов.	FP-IM-620-11M	0,9	1 150	11	105
		FP-IM-620-46M	2,2	2 760	24	115
		FP-IM-620-48M	9	10 408	99	105
БЛОКИРУЮЩИЙ ГРУНТ Бесцветный	Предназначен для подготовки различных минеральных оснований перед нанесением последующих технологических и декоративных слоев (краски, обойные клеи, выравнивающие и декоративные шпатлёвки и штукатурки, стяжки, наливные полы). Хорошо блокирует излишнюю впитывающую способность крупнопористых и ячеистых оснований, связывает «мелящие» слои, увеличивает открытое время высыхания декоративных и технологических слоев (краски, обойные клеи, шпатлевки, штукатурки, стяжки, наливные полы), сокращает их расход до 25%, повышает межслойную адгезию. Подходит для наружных и внутренних работ. Экологически полноценный и безопасный для здоровья человека продукт на водной основе, не содержит фунгицидов и альгицидов.	FP-EG-610-11M	1	547	10,0/20,0	55/27
		FP-EG-610-05K	5	2 703	50,0/100,0	54/27
ГРУНТ ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ Бесцветный	Водоразбавляемый экологически полноценный материал на основе акриловой дисперсии глубокого проникновения с ультратонким размером частиц предназначен для подготовки различных поверхностей перед нанесением последующих технологических и декоративных слоев (краски, обойные клеи, выравнивающие и декоративные шпатлёвки и штукатурки, стяжки, наливные полы). Подходит для деревянных и минеральных оснований при работе внутри помещений, для минеральных оснований при наружных работах. Глубоко проникает в основание, укрепляет осыпающиеся и мелящие участки, выравнивает впитывающую способность оснований. Увеличивает открытое время высыхания последующих декоративных и технологических слоёв (краски, обойные клеи, выравнивающие и декоративные шпатлёвки и штукатурки, стяжки, наливные полы), сокращает их расход до 25% и усиливает адгезию к поверхности. Обладает барьерными свойствами, снижает вероятность выхода на поверхность финишного покрытия окрашивающих веществ как в деревянных, так и в бетонных основаниях. Не содержит фунгицидов и альгицидов, безопасен для здоровья человека.	FP-EG-600-11M	1	972	10,0/20,0	55/27
		FP-EG-600-05K	5	4 830	50,0/100,0	54/27
COLOR SAMPLE Пробник краски	Пробник красок Fama Paint HANDY, SNOW WHITE или FRONT FACADE.	Белая база	0,3	679	6	113
		Прозрачная база	0,3	460	6	77